



VRCHLABÍ - LIŠČÍ KOPEC - JIH III.
SO.01 KOMUNIKACE A CHODNÍKY
KOMUNIKACE "D"
UPRAVENÁ MO1 5/4/30
TDZ : VI



SPOJOVACÍ STEZKA



- | | | |
|---|--|-------------------|
| 5 | ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ | |
| | ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ S PŘÍMĚSÍ
DO 6% HYDRAULICKÉHO POJIVA | TL. 500 mm |
| | CELKEM ZLEPŠENÍ PODLOŽÍ | TL. 500 mm |

POZNÁMKA :

V případě, že zemní plášť nebude možné zhutnit na předepsanou hodnotu, bude nutné tyto nezhutnitelné zeminy odřezit a provést podsyp ze štěrkodrti, a to minimálně v tl. 500 mm (v aktivní zóně podloží) !
Rozsah výměny neúnosného podloží bude stanoven při realizaci dle skutečných základových podmínek.

Zodp. projektant Ing. S. Janák	Vypracoval Bc. P. Sirovátka	Č. zakázky 009/12	<i>DiK</i> Janák, s.r.o. Dopravně inženýrská kancelář Revoluční 207 TRUTNOV
Místo Vrchlabí	Kraj Královéhradecký	Datum 03.2012	
Investor Město Vrchlabí			
VRCHLABÍ - LIŠČÍ KOPEC - JIH III. TECHNICKÁ VYBAVENOST PRO RD SO.01 KOMUNIKACE A CHODNÍKY			Měřítko 1:50
			F.1.4
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			