



DETAIL

РАМПА ЗПРОМАЛОВАСІЇНО ПРАНУ



ŘEZ A - A



TYPY NAVRŽENÝCH KONSTRUKCÍ

- 1) **KOMUNIKACE VOZIDLOVÁ, RAMPA ZPOMALOVACÍHO PRAHU - KRYT ŽIVICE**
 katalogový list D1-N-8/V

ACO 11		40 mm
PS-EM spojovací	postřik z asfalt. emulze 0,5 kg/m ²	
ACP 16+		60 mm
PI-EM infiltrační	postřik z asfalt. emulze 1,0 kg/m ²	
SC Cg/10		130 mm
ŠDA 0-32	(E _{def,2} = 80 MPa)	200 mm
upravené podloží (E _{def,2} = 45 MPa)		
		<hr/> celkem 430 mm

B) Betonový obrubník 500/80/250 mm
 osazený do betonového lože C20/25nXF3 s opěrou,
 barva přírodní

HLAVNÍ PROJEKTANT		ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVANÉ	
VIA PROJEKT s.r.o.		ING. R. MICHLÍK		ING. J. MICHLÍKOVÁ	
ING. R. MICHLÍK					
KRAJ: Královéhradecký					
INVESTOR: Město Vrchlabí					
AKCE: Vrchlabí - Berlín, k.ú. Podhůří Harta ul. Luční I. etapa					
OOPID: SO 101 Zpevněné plochy - I. etapa					
OBSAH: Detail - rampa zpomalovacího prahu					