



LEGENDA KARISÍTÍ

S1 KARIŞIK (150x150/ø8xø8)

VÝPIS SMYKOVÝCH LIŠT

SM 301 SWYKOVÁ LIŠTA DL. 260, 2 Ø 10 (NAPŘ. JDA-2/10/155-260 (65/130/65)) - 28ks

POZNÁMKA

- PŘED BETONÁŽÍ JE TŘEBA OSADIT VŠECHNY ZABUDOVANÉ PRVKY DLE PŘÍSLUŠNÝCH VÝKRESŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ
- POLOHU A VELIKOST VŠECH OTVORŮ JE NUTNÉ PŘEKONTROLOVAT PŘED BETONÁŽÍ DLE VÝKRESŮ PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ, PŘÍP. STAVEBNÍCH VÝKRESŮ.
- KRYTÍ VÝŽTUŽE JE TŘEBA ZAJISTIT POMOCÍ DISTANČNÍCH TĚLESEK.
- ZAJIŠTĚNÍ DISTANCE HORNÍ VÝŽTUŽE JE TŘEBA ZABEZPEČIT DLE ZVYKLOSTI DODAVATELE POMOCÍ DISTANČNÍ VÝŽTUŽE.
- EVENTUÁLNÍ STYKOVÁNÍ VÝŽTUŽE BUDE ŘEŠENO PŘESAHEM. DÉLKY PŘESAHŮ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM NORMY ČSN EN 192-1+1
- VÝŽTUŽ NA PROTLAČENÍ JE NAVRŽENA POMOCÍ SMYKOVÝCH LIŠT
- EVENTUÁLNÍ ROZDĚLENÍ BETONÁŽE DESKY NA SAMOSTATNÉ PRACOVNÍ ZABĚRY JE TŘEBA ODSOUHLASIT SE STATIKEM.

SPECIFIKACE

-BETON ČSN EN 206
C25/30 - XC1(CZ, F.1) - CI 0.2 - Dmax 16mm - S3
Modul pružnosti 31 GPa podle ČSN ISO 6784

-BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ - B 500B

-KRYTÍ - 20mm

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1

VPYKARAL ING. GOTTFALD	ODP. PROJEKT. PRÁCE ING. ZD. ZÁBŮRNÍK	KONTROLA ING. P. TŮTSCH	ODP. PRŮJ. STAVBY ING. P. SEVELA		
OKRES: TRUTNOV		OŠEC: VŘEČKA			
INVESTOR: MĚSTO VŘEČKA, ZÁMK. C. 154, 563 01 VŘEČKA					
SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY S0-102 KRYTÝ BAZÉN D.1.2 STAVĚBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				FORMAT	15.44
				DATUM	03/2020
				STUPĚN	PD
				MĚRITKO	1:50
ZAK. ČÍSLO:				ARCH. ČÍSLO	CWVYRŠE 32

© návrh řešení obsažený ve výkresové a textové části je předmětem ochrany dle autorského zákona