LEGENDA SVÍTIDEL

A		SVÍTIDLO VESTAVNÉ LED 25W, 2600lm, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, 4000K, CRI>80, KRUHOVÉ Al, OPTICKÁ ČÁST A REFLEKTOR S OPÁLOVÝM KRYCÍM SKLEM, IP44
B1		SVÍTIDLO PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ, LED 57W, 6786lm, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, 4000K, CRI>80, POLYKARBONÁT, NEREZOVÉ UZÁVĚRY, IP66
B2		SVÍTIDLO PŘISAZENÉ PRŮMYSLOVÉ, LED 37W, 5094lm, ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK, 4000K, CRI>80, POLYKARBONÁT, NEREZOVÉ UZÁVĚRY, IP66
C		SVÍTIDLO PŘISAZENÉ A NÁSTĚNNÉ, LED 24W, 2473lm, 4000K, CRI>83, POLYKARBONÁT, KRUHOVÉ, IP65
D		SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ, LED 36W, 5125lm, 3000K, ÚHEL 90°, TĚLESO Al, DIFUZOR OPÁL, DÉLKA 1,2m, IP40, VČETNĚ ZÁVĚSU
E		SVÍTIDLO VESTAVNÉ KRUHOVÉ (Ř250mm), LED 50W, 5584lm, EP, 4000K, CRI>80, AIKORPUS, ANTIREFLEXNÍ SKLO, IP65
F1		SVÍTIDLO REFLEKTOROVÉ, LED 157W, 16602lm, SYMETRICKÉ, 4000K, CRI>80, TLAKOVĚ LITÝ Al, OPTIKA VÝKONNÝ PMMA - SKLO, IP66 IK08
F2		SVÍTIDLO REFLEKTOROVÉ, LED 211W, 25900lm, SYMETRICKÉ, 4000K, CRI>80, TLAKOVĚ LITÝ Al, OPTIKA VÝKONNÝ PMMA - SKLO, IP66
G		SVÍTIDLO VESTAVNÉ KRUHOVÉ (Ř230mm), LED 50W, 5584lm, EP, 4000K, CRI>80, AIKORPUS, ANTIREFLEXNÍ SKLO, IP65
J2		SVÍTIDLO VESTAVNÉ, LED 25W, 2600lm, EP, KRUHOVÉ Al, KRYCÍ OPÁLOVÉ SKLO, CRI>80, IP44
J3		SVÍTIDLO VESTAVNÉ, LED 29W, 2900lm, EP, KRUHOVÉ (Ř245mm) Al, KRYCÍ OPÁLOVÉ SKLO, CRI>80, IP44
K1,K2		SVÍTIDLO PŘISAZENÉ A NÁSTĚNNÉ, LED 24W, 2473lm, 4000K, CRI>83, POLYKARBONÁT, KRUHOVÉ, IP65
L		SVÍTIDLO VESTAVNÉ, LED 27W, 2800lm, EP, KRUHOVÉ (Ř180mm) Al, KRYCÍ OPÁLOVÉ SKLO, CRI>80, IP65
V01		SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, LED 3W, 96lm, 3000K, KORPUS Al, SKLO, VENKOVNÍ, IP65
V02		SVÍTIDLO REFLEKTOR, LED 20W, 1597lm, 4000K, 44°, TĚLESO Al, KRYCÍ SKLO, IP65, IK08
V03		SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ LED 20W, 3027lm, 4000K, TLAKOVÝ Al, TVRZENÉ SKLO, IP65
V04		SVÍTIDLO REFLEKTOR, LED 7W, 2063m, 4000K, TĚLESO Al, OPTIKA VÝKONNÝ PMMA, IP65, IK08
N		SVÍTIDLO NOUZOVÉ, NÁSTĚNNÉ, LED 2W/12m, PLASTOVÉ, BATERIOVÉ, 3h, RADIOVÁ KOMUNIKACE, IP65, PIKTOGRAM PRO OZNAČENÍ ÚNIKU
N1		SVÍTIDLO NOUZOVÉ PŘISAZENÉ STROPNÍ(STĚNOVÉ), 2W/12m, PLASTOVÉ, BATERIOVÉ, 3h, RADIOVÁ KOMUNIKACE, IP65, ANTIPANIC
N2		SVÍTIDLO NOUZOVÉ PŘISAZENÉ STROPNÍ(STĚNOVÉ), 2W/12m, PLASTOVÉ, BATERIOVÉ, 3h, RADIOVÁ KOMUNIKACE, IP65, OPTIKA KORIDOR
HN		SVÍTIDLO NOUZOVÉ, NÁSTĚNNÉ, LED 2W/12m, PLASTOVÉ, BATERIOVÉ, 3h, RADIOVÁ KOMUNIKACE, IP65, PIKTOGRAM PRO OZNAČENÍ HYDRANTU
NP		SVÍTIDLO NOUZOVÉ PŘISAZENÉ STROPNÍ, LED 2W/12m, PLASTOVÉ SMĚROVÝ PIKTOGRAM, 3h, RADIOVÁ KOMUNIKACE, IP65
LP		LED PÁSEK, VÝKON A DÉLKA DLE KONKRÉTNÍHO POUŽITÍ

LEGENDA PODHLEDŮ

SKLÁDANÝ AKUSTICKÝ PODHLED S POLOZAPUŠTĚNOU HRANOU S POZINKOVANOU KONSTRUKCÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ ODOLNOU PROTI KOROZI, FORMÁT DESEK 120×60 cm, tl. 20 mm, BARVA BÍLÁ PROVEDENÍ JAKO ZAVĚŠENÁ NAKLOŇAČ ROVINA POD STROPNÍ DESKOU cca 40 cm, UMÍSTĚNÁ MEZI PRŮVLAKY, ODSTUP OD PRŮVLAKŮ 200 mm, VIZ. STAVEBNÍ ŘEZY NAPŘ. ECOPHON HYGIENE POUŽITÍ: PODHLED V BAŽÉNOVÉ HALE m.č. 216 - MEZI OSAMI "E" AŽ "G"

SKLÁDANÝ AKUSTICKÝ PODHLED S POLOZAPUŠTĚNOU HRANOU S POZINKOVANOU KONSTRUKCÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ ODOLNOU PROTI KOROZI, FORMÁT DESEK 120×60 cm, tl. 20 mm, BARVA BÍLÁ PROVEDENÍ JAKO ZAVĚŠENÁ NAKLOŇENÁ ROVINA POD STROPNÍ DESKOU cca 40 cm, UMÍSTĚNÁ MEZI PRŮVLAKY, ODSTUP OD PRŮVLAKŮ 200 mm, VIZ. STAVEBNÍ ŘEZY NAPŘ. ECOPHON HYGIENE POUŽITÍ: PODHLED V BAŽÉNOVÉ HALE m.č. 216 - MEZI OSAMI "G" AŽ "H"

SKLÁDANÝ AKUSTICKÝ PODHLED S POLOZAPUŠTĚNOU HRANOU S POZINKOVANOU KONSTRUKCÍ DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ ODOLNOU PROTI KOROZI, FORMÁT DESEK 120×60 cm, tl. 20 mm, BARVA BÍLÁ PROVEDENÍ JAKO ZAVĚŠENÁ VODOROVNÁ ROVINA SPODNÍ HRANOU NA ÚROVNI SPODNÍ HRANY PRŮVLAKŮ, UMÍSTĚNÁ MEZI PRŮVLAKY, ODSTUP OD PRŮVLAKŮ 200 mm, VIZ. STAVEBNÍ ŘEZY s.v. 4100 mm, NAPŘ. ECOPHON HYGIENE POUŽITÍ: PODHLED DOJEZD TOBOGANU m.č. 217, RELAXAČNÍ ZÓNA m.č. 218, ZÁDVEŘÍ m.č. 237, MEZI OSAMI "H" AŽ "I" VE VNITŘNÍ ČÁSTI HALY

AQUAPANEL - PODHLED DO PROSTŘEDÍ TRVALE NAMÁHANÝCH VLHKEM, s.v. 2500 mm, BARVA BÍLÁ, POUŽITÍ: PROHŘÍVACÍ KABINA m.č. 234

2100 SDK PODHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, PROVEDENÍ JAKO ZAVĚŠENÝ PODHLED V ČÁSTI BAŽÉNOVÉ HALY POD TOBOGANOVOU VĚŽÍ VIZ STAVEBNÍ ŘEZY, ZE TŘÍBOKÚ UZAVŘENÝ AŽ PO BETONOVOU KONSTRUKCI TOBOGANOVÉ VĚŽE, VÝŠKA OPLÁŠTĚNÍ 350 mm

2400 SDK PODHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, s.v. 2400 m, BARVA BÍLÁ, POUŽITÍ: SOC.ZAŘÍZENÍ MUŽI - PERSONÁL m.č. 227, SOC.ZAŘÍZENÍ ŽENY - PERSONÁL m.č. 228

2500 SDK PODHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, s.v. 2500 m, BARVA BÍLÁ, POUŽITÍ: PLAVČÍK, ZÁZEMÍ PLAVČÍKA m.č. 220, PLAVECKÁ ŠKOLA - SKLAD m.č. 225

2600 SDK PODHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, s.v. 2600 mm, BARVA BÍLÁ, POUŽITÍ WC A SPRCHA INVALIDÉ m.č. 209, WC MUŽI m.č. 211, SPRCHY MUŽI m.č. 212, WC ŽENY m.č. 214, SPRCHY ŽENY m.č. 215

2600 SDK PODHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, PROVEDENÍ PODVĚŠENÁ DESKA, ODSTUP OD STĚNY 150 mm, s.v. PODHLEDU 2600 mm, UZAVŘENÁ NIKA V PODHLEDU s.v. 2715 (v. 115 mm), BARVA BÍLÁ, POUŽITÍ CHODBA MUŽI m.č. 210, CHODBA ŽENY m.č. 213, WC INVALIDÉ - ŽENY m.č. 222

2600 2600 SDK PODHLED DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ, PROVEDENÍ JAKO SNÍŽENÝ PODHLED V BAŽÉNOVÉ HALE VIZ. STAVEBNÍ ŘEZY, V PROSTORU OD NOSNÉ STĚNY NA OSE D SMĚREM DO HALY JAKO ZAVĚŠENÝ PODHLED, V PŘEDNÍ ČÁSTI OVOJITÉ OPLÁŠTĚNÝ NA HLOUBKU 800 mm A NA VÝŠKU 200 mm (ŠIRAFOVANÁ ČÁST), V HLOUBCE 800 mm OD OKRAJE UZAVŘENÝ SVISLOU KONSTRUKCÍ OPLÁŠTĚNOU SDK DO VLHKA AŽ PO STROPNÍ DESKU, VÝŠKA cca 1195 mm s.v. PODHLEDU 2600 mm, BARVA BÍLÁ, POUŽITÍ PODHLED V ČÁSTI BAŽÉNOVÉ HALY m.č. 216 - MEZI OSAMI "D" AŽ "E"

38 OBKLAD BETONOVÝCH PRŮVLAKŮ V BAŽÉNOVÉ HALE, KOMPAKTNÍ DESKA tl.8mm, DEKOR VZHLEDU DŘEVA DLE FUNDERMAX 0538 CHARLES

±0.000 = 476.70 m n.m. Bpv (1.NP SO 102)

AUTOR : ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK
ARCH·O·STUDIO STEFÁNIKOVA 167, ZLÍN, ☎ +420576019438

VYPRACOVAL S. JURÁŇ	ODP.PROJ.PROFESE ING.P.TUTSCH	KONTROLOVAL ING.ARCH. J.ŠEVČÍK	HL.INŽ.PROJEKTU ING.P. ŠEVELA
TECHNOLOGIE BAŽENŮ ING. T. SVOBODA		ARCHITEKT ING.ARCH. J.ŠEVČÍK	

MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ

STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ

CENTROPROJEKT GROUP a. s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
760 30 ZLÍN

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY

PS 110 - INTERIÉR

D.1.1 DOPŘESNĚNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI

PŮDORYS 2.NP - PODHLEDY A OSVĚTLENÍ, ČÁST 2

FORMÁT	82 A44
DATUM	04.2020
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK.ČÍSLO:	181566

ARCHIVNÍ KÓD	PROF	OS.VÝKRESU	KOD
D1J	A	113.2	