

OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			
			1.NP	1.PP	2.PP	CELK
H11	<p>70 1200 900 150 930 1970 2900</p> <p>SDK</p> <p>SKLO</p> <p>P</p> <p>H11</p> <p>L</p> <p>PEVNÝ DÍL HLINÍK ODSŤÍN RÁMU</p>					
<p>VNITŘNÍ PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S NADSVĚTLÍKEM O VELIKOSTI 1200x2900 mm S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTVÍRAVÝMI DVEŘMI ROZMĚRU 900/1970 mm - DVEŘE LEVÉ, NADSVĚTLÍK V=900 MM</p> <p>STAVEBNÍ OTVOR 1200x3050 mm</p> <p>KONSTRUKCE: PROSKLENÁ STĚNA JE NAVRŽENA Z RÁMOVÉ DVEŘNÍ KONSTRUKCE Z HLINÍKOVÝCH POŽÁRNÍCH PROFILŮ ZE SLITINY AlMgSi 0,5 F 22 DLE DIN 1748 A DIN 17615 HLOUBKA PROFILU 80 MM.</p> <p>HLINÍKOVÉ PROFILY A PLECHY MUSÍ BÝT ELOXOVÁNY DLE DIN 17611 (ANODICKÁ OXIDACE). BAREVNÝ NÁTĚR KVALITNÍ PRÁŠKOVÝ VYPALOVACÍ LAK. TĚSNÍCÍ PROFILY MUSÍ BÝT Z EPDM. DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ DVEŘÍ.</p> <p>ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍM VRSTVENÝM SKLEM ČIRÝM (VSG)</p> <p>KOVÁNÍ ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ : KLIKA - KLIKA, ZÁMEK FAB, DVEŘNÍ ZARÁŽKA, MATERIÁL NEREZ V4A AISI316L, DORAZOVÉ TĚSNĚNÍ, TĚSNÍCÍ VÝSUVNÁ PRAHOVÁ LIŠTA</p> <p>SKLO STĚN A DVEŘÍ MUSÍ BÝT VE VÝŠCE 900 A 1500 MM OZNAČENO VÝRAZNOU PÁSKOU ŠÍŘKY NEJMÉNĚ 50 MM, NEBO PRUHEM ZE ZNAČEK O ROZMĚRU 50 X 50 MM, VZDÁLENÝMI OD SEBE MAX. 150 MM, JASNĚ VIDITELNÝMI PROTI POZADÍ.</p>			1L	-	-	1L
H12	<p>850 530 1970 2500 800 1250</p> <p>SDK</p> <p>SKLO</p> <p>P</p> <p>H12</p> <p>L</p> <p>PEVNÝ DÍL HLINÍK ODSŤÍN RÁMU</p>	VNITŘNÍ PROSKLENÁ HLINÍKOVÁ STĚNA S NADSVĚTLÍKEM O VELIKOSTI 1250x2500 mm S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTVÍRAVÝMI DVEŘMI ROZMĚRU 800/1970 mm - DVEŘE LEVÉ, NADSVĚTLÍK V=500 MM	1L	-	-	1L
<p>STAVEBNÍ OTVOR 1250x2500 mm</p> <p>KPROVEDENÍ VIZ.H11</p>						