

SPÁRY KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB TL.2-6 mm, BARVA SPÁRY PODLAH STŘEDNÍ ŠEDÁ, BARVA SPÁRY OBKLADŮ ŠEDO-STŘIBRNÁ

- VOLNÉ UKONČENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE PŘEDVEDENO HLINIKOVOU NEBO NEREZOVOU LIŠTOU PROFILU "L"

- PODKLADY PRO PLOCHY PODLAH MUSÍ BÝT VÝŠKOVĚ UPRÁVENY TAK, ABY BYL ZARUČENÝ BEZBARVĚRÝ (BEZPRAHOVÝ) PROVOZ, A TO NA ZÁKLADĚ VYSPESIFIKOVANÝCH FINÁLNÍCH PLOCH PODLAH (DLAŽBA, PVC, KOBEREČ)

- PŘECHODOVÉ LIŠTY - PŘEDVEDENÍ HLINIK. VE STEJNÉ VÝŠCE PROPOJOVANÝCH PLOCHŮ

ZNAČENÍ V PŮDORYSECH: PL - PŘECHODOVÁ LIŠTA, UL - UKONČOVACÍ LIŠTA

- OMÍTANÉ STROPY A PODHLEDY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ NATĚR BÍLÁ POLAR, PROTİHNILOBNÁ, OMYVATELNÁ A DO VLHKA

- NEOMÍTANÉ STROPY BETONOVÉ - PONECHAT V PŘEDVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTİPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁSTRÍK NEBO NATĚR

- STROPY A PODHLEDY OSTATNÍ, POKUD NEJEN URČENO JINAK, NATĚR BÍLÁ POLAR

- VŠECHNY STROPY A PODHLEDY - POKUD JE MALBA POD STROPEM/PODHEDEM JINÁ NEŽ BÍLÁ, PŘEDVEDE SE MALBA STROPU VČETNĚ cca 3 cm FABIONU

- STĚNY:

- OMÍTANÉ STĚNY POKUD NEJEN URČENO JINAK NATĚR OTĚRUVZDORNÝ BARVA BÍLÁ POLAR,

NĚKTERÉ STĚNY DLE POPISU ODSTÍNY ŠEDÉ RAL 7038 A RAL 7044, POPŘ. RAL 7022 - MAX. 30%

- NEOMÍTANÉ STĚNY BETONOVÉ PONECHAT V PŘEDVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU,

PROVĚST PROTİPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁSTRÍK NEBO NATĚR

- BETONOVÉ STĚNY NEOMÍTANÉ V POHLEDĚM BETONU (BAŽENOVÁ HALA) PONECHAT V PŘEDVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTİPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NATĚR, V BAŽENOVÉ HALE 1,PP

PROVEDENÍ LF. PB3-S, V SUTERÉNU 2.PP LF. PB0-PB1. PŘÍPADOVĚNĚ OŠETŘIT NAKASOVAT BEDNÍČÍ DESEK, PLOCH BETONU SVĚTLÝ BĚ PŘIDÁNĚM BARVIVA, STRUKTURA PLOCHU HLADKÁ BĚ DALŠÍ PLOCHOVĚ ÚPRAVY, BEZPĚSÁŘ PLOCH BETONU, PRAVIDELNĚ OTISKY BEDNĚNÍ NA PLOCHU BETONU

- VZDUCHOTECHNIKA: PŘEDVEDENÍ PŘÍRODNÍ POZINK, VÝUSTKY VZT VE STĚNÁCH,

POKUD NEJEN STANOVENO JINAK VŽDY PŘÍZPŮSOBIT BAREVNOSTI STĚN

- DVÍŘKA A KRYTY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ PŘEDVEDENÍ ČESANÁ NEREZ TRÍDY A4 (AISI316L)

- DVÍŘKA A KRYTY OSTATNÍ BAREVNĚ UŽPŮSOBIT DLE BARVY MALBY STĚN, PŘÍPADNĚ OBKLADU

- DVEŘE:

- DVEŘE VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ - ZÁRUBEŇ CELOHLINIKOVÁ, BAREVNĚ PŘEDVEDENÍ PŘÍRODNÍ ELOX.,

DVEŘNÍ KRÍDLA RÁM Z POLYSTYROLOVÝCH PROFILŮ S VLOŽENÝM JÁDREM Z POLYSTYRENU TL.34mm, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠENÝ NALISOVANOU DESKOU Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL TL. 3mm, BARVA RAL 7047, EVENT, DLE FINDERMAK INTERIER 1203 FH GRAY

- OSTATNÍ DVEŘE MIMO VLHKÉ PROSTŘEDÍ - ZÁRUBEŇ KOVOVÁ LISOVANÁ POZINK., PRAŠKOVÁ BARVA RAL 7022, DVEŘNÍ KRÍDLA PLNĚ CHARAKTERU HPL, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VNITŘNÍ VÝPLN DTD, PLÁŠT DŘEVOVLAKNITÁ DESKA, PLOCH Z ODOLNÉHO LAMINÁTU HPL 0,7 mm, BARVA RAL 7047, EVENT, DLE FINDERMAK INTERIER 1203 FH GRAY

- KOVÁNÍ PRO VŠECHNY DVEŘE PŘEDVEDENÍ BROUŠENÁ NEREZ-MAT, ROZETOVÉ, SE ZÁMKEM FAB NEBO WC ZÁMKEM DLE URČENÍ MÍSTNOSTI

- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY: VŠECHNY VÝROBKY JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACII DPS

- JSOU-LI UVEDENY ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ APOD., JSOU TAKOVÉ ODKAZY POUZE INFORMATIVNĚ A ZHOTOVITELI UMOŽŇUJÍ V SOULADU S § 45-46 ZÁKON, 137/2006 SB. POUŽÍT I JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBOOBŇNÝCH, PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍCH ŘEŠENÍ

- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A NÁVY MUSÍ BÝT PŘED DODÁVKOU VTVZORKOVÁNY A ODSOUHLASENÝ S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.

- VŠECHNY KOTOVANÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNĚ. PŘED REALIZACÍ JE NUTNO STAVBU ZAMĚŘIT A DODATELSKOU DOKUMENTACII PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ. REALIZACI JE NUTNĚ PŘÍZPŮSOBIT SKUTEČNÉMU PŘEDVEDENÍ STAVBY.

(K) KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ, KLOZETOVÉ SEDÁTKO DURAPLASTOVÍ
NOSNÝ PRVEK PRO WC, NADRŽKA ZABUDOVANÁ, OVLÁDACÍ DESKA Č

(S2) SPRCHOVÁ VANIČKA ČTVRTKRUH AKRYLÁTOVÁ 800MM, DVEŘE PROSKLENÉ, ČTVRTKRUH
BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ TERMOSTATICKÁ, SPRCHOVÁ SADA S RUČNÍ SPRCHOU
A TYČÍ, VYBAVENÍ UMYVÁREN ZAMĚSTNANČŮ

(U4) UMYVADLO KERAMICKÉ BÍLÉ 55cm, KRYT SIFONU, SIFON DN 40, POLOSLOUP, BATERIE
UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ - SENZOR, 2x ROHOVÝ VENTIL DN15 (SOC.ZÁR.KUCHYNĚ)

[illegible][illegible]

The floor plan shows a bathroom layout with the following details:


- Room 311:** Located at the top, containing a bathtub (S2) and a toilet (U4).
- Room 312b:** Located in the center, containing a sink (K) and a bathtub (S2).
- Room 312a:** Located on the right side.
- Room 323:** Located at the bottom.
- Windows (W1-W8):** Indicated by pink circles and labels. W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, and W8 are distributed around the perimeter.
- Doors (Z2):** Indicated by a pink circle and label near the top right.
- Dimensions:** Various measurements are provided, including 475, 800, 375, 300, 300, 125, 150, 325, 525, 200, and 100.
- Room Numbers:** 18 and 19 are marked in circles.
- Scale:** PŁDORYS M 1:25.

This architectural floor plan shows a bathroom and an adjacent hallway. The bathroom includes a toilet (K), shower (S2), sink (U4), and storage units (24). The hallway features three doors leading to rooms 310, 312a, and 308. Dimensions are provided for room widths, door swings, and overall lengths. A red grid is overlaid on the plan.

Architectural floor plan of the first floor. The plan shows several rooms and corridors, each labeled with a number in a circle. Rooms 309b, 309c, and 309d are at the top. Room 312b is on the left, containing a toilet and sink. Rooms 312a and 310 are in the center. Room 308 is on the right. A large corridor, 323, runs along the bottom. The plan includes dimensions, door swings, and structural elements like walls and columns. A scale bar at the bottom right indicates 1:50.

- (W1) WC SOUPRAVA ZÁVĚSNÁ, PŘEVODNÍ ANTIVANDAL, NEREZ
- (W2) ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIŘ NÁSTĚNNÝ, KULATÝ, SE ZÁMKEM, NEREZ
- (W3) ZÁSOBNÍK NA PAPIŘOVÉ RUČNÍKY NÁSTĚNNÝ, SE ZÁMKEM, NEREZOVÝ
- (W4) ZÁSOBNÍK NA HYGIENICKÉ SÁČKY NÁSTĚNNÝ, NEREZOVÝ
- (W5) HÁČEK (VĚŠÁČEK) NÁSTĚNNÝ, NEREZOVÝ
- (W6) HYGIENICKÝ KOŠ ZÁVĚSNÝ, KULATÝ, NEREZOVÝ
- (W7) KOŠ NA PAPIŘOVÉ RUČNÍKY NÁSTĚNNÝ, VELKOKAPACITNÍ, NEREZ
- (W8) DÁVKOVAČ MÝDLA NÁSTĚNNÝ, MECHANICKÝ, NEREZOVÝ
- (Z2) ZRCADLO S FAZETOU, LEPENÉ NA OBKLAD, š.400 v.800

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK



VYPRACOVAL S.JURAN		ODP.PROJ.PROFESJE ING.P.TUTSCH	KONTROLOVAL ING.ARCH. J.ŠEVČÍK	HL.INŽ.PROJEKTU ING.P. SEVELA	 <p>CENTROPROJEKT GROUP a.s. STEFÁNÍKOVA 167 760 30 ZLÍN</p>		
TECHNOLOGIE BAZÉNU ING. T. SVOBODA			ARCHITEKT ING.ARCH. J.ŠEVČÍK				
MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ							
STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ							
<h1>SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VEJČNÉ INFRASTRUKTURY</h1> <p>PS 110 - INTERIÉR D.1.1 DOPŘESNĚNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI</p>					FORMÁT	4 A4	
					DATUM	04.2020	
					STUPEŇ	DPS	
					MĚŘÍTKO	1:25, 1:50	
					ZAK.ČÍSLO:	181566	
SPÁROŘEZ OBKLADŮ A DLAŽEB					ARCHIVNÍ KOD	PROF.	CÍS. VYKRESU DOD.
1. NP - ZÁZEMÍ PERSONÁLU, m.č. 310,312a,312b					D1J	A	106