

- SPÁRY KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLÁŽEB tl.2-6 mm, BARVA SPÁRY PODLAHÁ STŘEDNÍ ŠEDÁ, BARVA SPÁRY OBKLADŮ ŠEDO-STŘÍBRNÁ
- VOLNÉ UKONČENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE PROVEDENO HLINÍKOVOU NEBO NEREZOVOU LIŠTOU PROFILU "L"
- PODKLADY PRO PVRCHY PODLAH MUSÍ BÝT VÝŠKOVĚ UPRAVENY TAK, ABY BYL ZARUČENÝ BEZBARIÉROVÝ (BEZPRAHOVÝ) PROVOZ, A TO NA ZÁKLADĚ VYSPECIFIKOVANÝCH FINÁLNÍCH POVRCHŮ PODLAH (DLÁŽBA, PVC, KOBEREC)
- PŘECHODOVÉ LIŠTY - PROVEDENÍ HLINÍK, VE STEJNÉ VÝŠCE PROPOJOVANÝCH POVRCHŮ ZNAČENÍ V PŮDORYSECH: PL - PŘECHODOVÁ LIŠTA, UL - UKONČOVACÍ LIŠTA
- OMÍTANÉ STROPY A PODHLEDY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ NATĚR BÍLÁ POLAR, PROTIHNILOBNÁ, OMYVATELNÁ A DO VLHKÁ
- NEOMÍTANÉ STROPY BETONOVÉ - PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁSTRÍK NEBO NATĚR
- STROPY A PODHLEDY OSTATNÍ, POKUD NENÍ URČENO JINAK, NATĚR BÍLÁ POLAR
- VŠECHNY STROPY A PODHLEDY - POKUD JE MALBA POD STROPEM/PODHLEDEM JINÁ NEŽ BÍLÁ, PROVEDE SE MALBA STROPU VČETNĚ cca 3 cm FABIONU
- STĚNY:
 - OMÍTANÉ STĚNY POKUD NENÍ URČENO JINAK NATĚR OTĚRUVZDORNÝ BARVA BÍLÁ POLAR, NĚKTERÉ STĚNY DLE POPISU ODSTŮJÍ ŠEDĚ RAL 7038 A RAL 7044, POPŘ. RAL 7022 - MAX. 30%
 - NEOMÍTANÉ STĚNY BETONOVÉ PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁSTRÍK NEBO NATĚR
 - BETONOVÉ STĚNY NEOMÍTANÉ V POHLEDNĚM BETONU (BAŽENOVÁ HALA) PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTIPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NATĚR, V BAŽENOVÉ HALE 1.PP PROVEDENÍ tř. PB3-S, V SUTERÉNU 2.PP tř. PBO-PB1. PŘI PROVÁDĚNÍ OŠETŘIT NASÁKAVOST BEDNÍČÍCH DESEK, POVRCH BETONU SVĚTLÝ BEZ PŘIDÁNĚ BARVIVA, STRUKTURA POVRCHU HLADKÁ BEZ DALŠÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, BEZ SPÁRY POVRCH BETONU, PRAVIDELNÉ OTISKY BEDNĚNÍ NA POVRCHU BETONU
- VZDUCHOTECHNIKA: PROVEDENÍ PŘÍRODNÍ POZINK, VÝÚSTKY VZT VE STĚNÁCH, POKUD NENÍ STAVOVANO JINAK VŽDY PŘÍZPUSOBIT BĚVNOSTI STĚN
- DVÍŘKA A KRYTY VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ PROVEDENÍ ČESANÁ NEREZ TŘÍDY A4 (AISI 316L)
- DVÍŘKA A KRYTY OSTATNÍ BAREVNĚ UZPŮSOBIT DLE BARVY MALBY STĚNY, PŘÍPADNĚ OBKLADU
- DVĚŘE:
 - DVEŘE VE VLHKÉM PROSTŘEDÍ - ZÁRUBEŇ CELOHLINÍKOVÁ, BAREVNĚ PROVEDENÍ PŘÍRODNÍ ELOX., DVEŘNÍ KRÍDLO RÁM Z POLYSTYROLOVÝCH PROFILŮ S VLOŽENÝM JÁDREM Z POLYSTYRÉNU TL 34mm, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÝ NALISOVANOU DESKOU Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL TL 3mm, BARVA RAL 7047, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 1203 FH GRAY
 - OSTATNÍ DVĚŘE MIMO VLHKÉ PROSTŘEDÍ - ZÁRUBEŇ KOVOVÁ LISOVANÁ POZINK., PRAŠKOVÁ BARVA RAL 7022, DVEŘNÍ KRÍDLO PLNĚ CHARAKTERU HPL, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VNITŘNÍ VÝPLŇ DTD, PLÁŠT DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA, POVRCH Z ODOLNÉHO LAMINÁTU HPL 0,7 mm, BARVA RAL 7047, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 1203 FH GRAY
 - KOVÁNÍ PRO VŠECHNY DVĚŘE PROVEDENÍ BROUŠENÁ NEREZ-MAT, ROZETOVÉ, SE ZÁMKEM FAB NEBO WC ZÁMKEM DLE URČENÍ MÍSTNOSTI
- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY: VŠECHNY VÝROBKY JSOU PODROBNĚ SPECIFIKOVÁNY V DOKUMENTACI DPS
- JSOU-LI UVEDENY ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO SPECIFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ APOD., JSOU TAKOVÉ ODKAZY POUZE INFORMATIVNÍ A ZHOTOVITELI UMOŽNŮJÍ V SOULADU S § 45-46 ZÁKONA 137/2006 SB. POUŽÍT I JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODOBNÝCH, PŘÍPADNĚ KVALITNĚJŠÍCH ŘEŠENÍ.
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A NATĚRY MUSÍ BÝT PŘED DODÁVKOU VYZKOUKOVÁNY A ODSOUHLAŠENY S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.
- VŠECHNY KÓTOVANÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ. PŘED REALIZACÍ JE NUTNO STAVBU ZAMĚŘIT A DODAVATELSKOU DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ. REALIZACE JE NUTNĚ PŘÍZPUSOBIT SKUTEČNÉMU PROVEDENÍ STAVBY.



-  **01** VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ R10/A, FORMÁT 30x60 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm,
VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA V OPTICE PŘÍRODNÍHO KAMENE
POUŽITÍ: VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA V SUCHÉM PROSTŘEDÍ PRO OBUTOU NOHU,
HALA SCHODIŠTĚ - NÁVŠTĚVNÍK m.č. 201, ŠATNA NÁVŠTĚVNÍK m.č. 208
POUŽITÍ TAKÉ JAKO PODSTUPNÉ U HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ PRO NÁVŠTĚVNÍKY m.č. 201,
OBKLADY STĚN m.č.208 (v.70cm)

 **01a** DLAŽDICE DTTO č. "01" + PROTISKLUZ R10/A, FORMÁT 30x60 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm,
POUŽITÍ: NÁŠLAP HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ PRO NÁVŠTĚVNÍKY m.č. 201, ZAKONČENÁ NÁŠLAPNOU HRANOU Z NEREZOVÉHO PROFILU, VŠECHNY NÁŠLAPY S VÝJIMKOU PRVNÍHO A POSLEDNÍHO

 **02a** VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA (DTTO č. "02"), PROTISKLUZ R10/A, FORMÁT 30x60 cm, BARVA BASALGRAU (TMAVÉ ŠEDÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm,
VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA V OPTICE PŘÍRODNÍHO KAMENE
POUŽITÍ: NÁŠLAP HLAVNÍHO SCHODIŠTĚ PRO NÁVŠTĚVNÍKY m.č. 201, ZAKONČENÁ NÁŠLAPNOU HRANOU Z NEREZOVÉHO PROFILU, VŽDY PRVNÍ A POSLEDNÍ NÁŠLAP SCHODIŠTĚOVÉHO RAMENE JAKO OPTICKY ZVÝRAZNĚNÝ STUPEŇ PRO SLABOZRAKÉ



 **03** SOKL ŘEZANÝ NA VÝŠKU 10 cm cm Z DLAŽDICE Č. "01" FORMÁT 30x60cm, SOKL LEPENÝ NA ZEĎ, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm.,
SOKL UKONČENÝ HLINIKOVOU LIŠTOU
POUŽITÍ: SOKL U STĚN BEZ OBKLADU V SUCHÝCH PROSTORÁCH, KDE JE POUŽITA DLAŽBA č. "01", HALA SCHODIŠTĚ - NÁVŠTĚVNÍK m.č. 201, VČETNĚ SOKLU PODÉL SCHODNICE, ŠATNA NÁVŠTĚVNÍK m.č. 208, PLAVČÍK, ZÁZEMÍ PLAVČÍKA m.č. 220


 **17** SLINUTÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ, PROTISKLUZ R10, FORMÁT 30x30 cm, STRUKTURA POVRCHU MICROZRNO BARVA HELLBLAU (SVĚTLÉ ŠEDOMODRÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 9 mm,
POUŽITÍ: DLAŽBA DO PROSTOR POUZE PRO PERSONÁL (SUCHÉ PROSTŘEDÍ), SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA m.č. 203, OBSLUŽNÁ CHODBA m.č. 204, SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA m.č. 205, SKLAD DKP A VRATNÝCH OBALŮ m.č. 206 VČETNĚ VŠECH PODSTUPNÝ SCHODIŠTĚ DO 2PP (m.č. 111), ROZVODNA SLABOPROUDU m.č. 219, ELEKTRO - ROZVADĚČE m.č. 221, CHODBA, SCHODIŠTĚ m.č. 223 VČETNĚ DOPLNĚNÍ NÁŠLAPŮ SCHODIŠTĚ ZA SCHODOVKY A PODSTUPNÉ VŠECH STUPŇŮ DO 1NP I DO 2PP, DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁLU m.č. 230, PLAVECKÁ ŠKOLA - ŠATNA m.č. 236

 **17a** SOKL ŘEZANÝ Z DLAŽDICE č. 17 na V. 10 cm, SLINUTÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ, STRUKTURA POVRCHU MICROZRNO BARVA HELLBLAU (SVĚTLÉ ŠEDOMODRÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 9 mm.,
SOKL UKONČENÝ HLINIKOVOU LIŠTOU
POUŽITÍ: SOKL DO PROSTOR POUZE PRO PERSONÁL (SUCHÉ PROSTŘEDÍ) BEZ OBKLADU. U DLAŽBY č. 17, SKLAD ŠPINAVÉHO PRÁDLA m.č. 203, OBSLUŽNÁ CHODBA m.č. 204, SKLAD ČISTÉHO PRÁDLA m.č. 205, SKLAD DKP A VRATNÝCH OBALŮ m.č. 206 VČETNĚ OBKLADU SCHODNICE AŽ PO ÚROVĚŇ 2.PP (m.č. 111), ROZVODNA SLABOPROUDU m.č. 219, ELEKTRO - ROZVADĚČE m.č. 221, HALA SCHODIŠTĚ (ZÁSOBOVÁNÍ) m.č. 223 VČETNĚ OBKLADU SCHODNICE AŽ PO ÚROVĚŇ 1.NP o 2PP, DENNÍ MÍSTNOST PERSONÁLU m.č. 230, PLAVECKÁ ŠKOLA - ŠATNA m.č. 236

 **19** MOZAIKA / SLINUTÁ DLAŽBA NEGLAZOVANÁ, PROTISKLUZ R10/B, FORMÁT 5x5 cm NA SETU 30x30 cm BARVA HELLBLAU (SVĚTLÉ ŠEDOMODRÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 9 mm,
POUŽITÍ: DLAŽBA MÍSTO PRAHU MEZI ZÁRUBNÍMI DVEŘÍ NAVAZUJÍCÍCH NA DLAŽBU č. 17, 18, 20

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK

 ARCH@Z@STUDIO
ŠTEFÁNKOVA 167, ZLÍN:  +420576011459



VYPRACOVAL S. JURAN		ODP.PROJ.J.PROFESE ING.ARCH. J.SEVCÍK	KONTROLOVAL ING.ARCH. J.ŠEVČÍK	HL.INŽ.PROJEKTU ING.P. ŠEVELA	<div><p>CENTROPROJEKT GROUP a. s. ŠTEFÁNKOVA 167 760 30 ZLÍN</p></div> <div></div>										
TECHNOLOGIE BAZÉNU ING. T. SVOBODA		ARCHITEKT ING.ARCH. J.ŠEVČÍK													
MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ															
STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ															
<div>SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY PS 110 - INTERIÉR D.1.1 DOPŘESNĚNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI</div>					<table><tr><td>FORMÁT</td><td>3 A4</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>04.2019</td></tr><tr><td>STUPEŇ</td><td>DPS</td></tr><tr><td>MĚŘÍTKO</td><td>1:50</td></tr><tr><td>ZAK.ČÍSLO:</td><td>181566</td></tr></table>	FORMÁT	3 A4	DATUM	04.2019	STUPEŇ	DPS	MĚŘÍTKO	1:50	ZAK.ČÍSLO:	181566
FORMÁT	3 A4														
DATUM	04.2019														
STUPEŇ	DPS														
MĚŘÍTKO	1:50														
ZAK.ČÍSLO:	181566														
SPÁROŘEZ OBKLADŮ A DLAŽEB					ARCHIVNÍ KOD	PROF.	CIS.VYKRESU	DOD.							
1. PP - SCHODIŠTĚ - NÁVŠTĚV., m.č. 201,203,205					D1J	A	114								