

## LEGENDA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ


(F10) PARAVAN (PŘÍČKA) V HROMADNÝCH SPRCHÁCH NÁVŠTĚVNÍKŮ, MEZI CHODBOU A SPRCHAMI, PROVEDENÍ NOSNÁ KONSTRUKCE JAKL 30x30 mm NEREZ MAT KOTVENÁ OD POOLAHY DO STROPŮ, V NEREZOVÉ LIŠTĚ UKOTVENÁ KOMPAKTNÍ DESKA tl. 12mm, BARVA SVĚTLÉ ŠEDÁ NAPŘ. DLE FUNDERMAX 1203, NOHY NEREZ MAT 30x30 S REKTIFIKACÍ, CELKOVÁ VÝŠKA 220 cm, ZE STRANY OD SPRCH NA PŘÍČCE NEREZOVÉ VĚŠÁKOVÉ HÁČKY, OSTATNÍ DETAILY PROVEDENÍ VIZ VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

## LEGENDA DLAŽEB, OBKLADŮ A MALEB

- (05) VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ R10/A, FORMÁT 25x50 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm, VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA V OPTICE PŘÍRODNÍHO KAMENE POUŽITÍ: PODSTUPNĚ SCHODŮ V VYROVNAVÁJÍCÍ VÝŠKOVÝ ROZDÍL V BAŽENOVÉ HALĚ m.č. 216, VŠECHNY PODSTUPNĚ U SCHODISTĚ TOBOGANOVÉ VĚŽE m.č. 233
- (07) VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ R11/B, FORMÁT 25x50 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm, VELKOFORMÁTOVÁ REKTIFIKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA V OPTICE PŘÍRODNÍHO KAMENE S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU PRO BOSOU NOHU TŘÍDY "B", VYCHÁZEJÍCÍ Z NORMY ČSN EN 14411, DLAŽBA SE SPECIÁLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU OBSAHUJÍCÍ TITANIOXID V KOMBINACI S UV ŽÁŘENÍM/SVĚTLEM, VYTVÁŘEJÍCÍ TZV. HYDROFBNÍ POVRCH. TENTO EFEKT VÝRAZNĚ USNADŇUJE ČISTĚNÍ A ÚDRŽBU, STÁVÁ SE TRVALE ANTIBAKTERIÁLNÍ, ELIMINUJE ZNEČIŠTĚNÍ VZDUCHU, NEŽÁDOUCÍ PACHY A PLISNĚ. POUŽITÍ: PROTISKLUZNÁ DLAŽBA DO MOKRÉHO PROSTŘEDÍ, UKLID B.H. m.č. 207, CHODBA MUŽI m.č. 210, WC MUŽI m.č. 211, SPRCHY MUŽI m.č. 212, CHODBA ŽENY m.č. 213, WC ŽENY m.č. 214, BAŽENOVÁ HALA m.č. 216, DOJEZD TOBOGANU m.č. 217, RELAXAČNÍ ZÓNA m.č. 218, PLAVČÍK, ŽÁZENÍ PLAVČÍKA m.č. 220, NÁSTUP TOBOGANU - SCHOD. m.č. 233 (POUZE ÚROVEŇ -4,300), PROHŘÍVACÍ KABINA m.č. 234, ZÁDVEŘI m.č. 237
- (11) MOZAIKA / SLINUTÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ R11/B, FORMÁT 5x5 cm NA SETU 30x30 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm, SPÁRA U OBKLADŮ BARVA STŘÍBRNO-ŠEDÁ, U DLAŽEB BARVA SPÁRY STŘEDNÍ ŠEDÁ POUŽITÍ: PLOCHY S MOŽNOSTÍ INTENZIVNÍHO MNOŽSTVÍ VODY VÝŽADOJÍCÍ VÝŠŠÍ NÁROKY NA PROTISKLUZ, JAKO DLAŽBA V BAŽENOVÉ HALĚ m.č. 216, PŘED VÝSTUPY Z BAŽENŮ PLOCHY PŘED VÝSTUPY Z DOJEZDŮ TOBOGANU A SKLUZAVKY m.č. 217, SPRCHY MUŽI m.č. 212, SPRCHY ŽENY m.č. 215, MEZİPEDESTY V TOBOGANOVÉ VĚŽI, ČÁST DLAŽBY V ŠATNĚ NÁVŠTĚVNÍKŮ m.č. 208 DÁLE POUŽITO JAKO DLAŽBA MÍSTO PRAHŮ MEZI ZÁRUBNĚMI DVĚŘÍ NAVAZUJÍCÍCH NA DLAŽBU č. 01, 05 a 07 A DÁL JAKO PODSTUPNĚ SCHODŮ DO WHIRLPOOLU V BAŽENOVÉ HALĚ m.č. 216
- (12) MOZAIKA / SLINUTÁ DLAŽBA, PROTISKLUZ R11/B, FORMÁT 5x5 cm NA SETU 30x30 cm, BARVA BASALGRAU (TMAVĚ ŠEDÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm, POUŽITÍ: JAKO DEKORATIVNÍ PRVEK NA PODLAŽE A NA OBKLADECH STĚN, SPRCHY MUŽI m.č. 212, SPRCHY ŽENY m.č. 215, ŠATNA NÁVŠTĚVNÍKŮ m.č. 208
- (14) PODLAHOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK (TVAROVKA) UKONČOVACÍ, PROTISKLUZ R11/B, FORMÁT 25x50 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 14 mm, POUŽITÍ: ŠATNA NÁVŠTĚVNÍKŮ m.č. 208, WC A SPRCHA INVALIDŮ m.č. 209, CHODBA MUŽI m.č. 210, WC MUŽI m.č. 211, SPRCHY MUŽI m.č. 212, CHODBA ŽENY m.č. 213, WC ŽENY m.č. 214, SPRCHY ŽENY m.č. 215, BAŽENOVÁ HALA m.č. 216, DOJEZD TOBOGANU m.č. 217, RELAXAČNÍ ZÓNA m.č. 218, NÁSTUP TOBOGANU - SCHOD. m.č. 233
- (15) PODLAHOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLÁBEK (TVAROVKA) S PROSTUPEM PRO PODLAHOVOU VPUSŤ, VYTVOŘENO NA ZAKÁZKU Z TVAROVKY č. 131 (PODLAHOVÝ ŽLÁBEK PRŮBĚŽNĚ) VYŘEZÁNÍM OTVORU PRO PODLAHOVOU VPUSŤ VODNÍM PAPIRSKEM, PROTISKLUZ R11/B, FORMÁT 25x50 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 14 mm, POUŽITÍ: ŠATNA NÁVŠTĚVNÍKŮ m.č. 208, WC A SPRCHA INVALIDŮ m.č. 209, CHODBA MUŽI m.č. 210, WC MUŽI m.č. 211, SPRCHY MUŽI m.č. 212, CHODBA ŽENY m.č. 213, WC ŽENY m.č. 214, SPRCHY ŽENY m.č. 215, BAŽENOVÁ HALA m.č. 216, DOJEZD TOBOGANU m.č. 217, RELAXAČNÍ ZÓNA m.č. 218, NÁSTUP TOBOGANU - SCHOD. m.č. 233
- (26) POŽLÁBEK (KEHL SOCKEL) SLINUTÁ DLAŽDICE, FORMÁT 10x10 cm, STRUKTURA POVRCHU MICROZRNO BARVA NEUTRAL 9-WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 6,5 mm, POUŽITÍ: JAKO SOKL v.10cm V MOKRÉM PROSTŘEDÍ, V MÍSTNOSTECH S PROTISKLUZNOU DLAŽBOU č. 07, VĚTŠINOVĚ POUŽITÍ, NAPŘ. V BAŽENOVÉ HALĚ, V HROMADNÝCH SPRCHÁCH A PODOBNĚ
- (27) POŽLÁBEK (KEHL SOCKEL) SLINUTÁ DLAŽDICE, FORMÁT 10x10 cm, STRUKTURA POVRCHU MICROZRNO BARVA NEUTRAL 5-BASALGRAU (TMAVĚ ŠEDÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 6,5 mm, POUŽITÍ: JAKO SOKL v.10cm V MOKRÉM PROSTŘEDÍ, V MÍSTNOSTECH S PROTISKLUZNOU DLAŽBOU č. 07, POUŽITO JEN VÝJIMEČNĚ, NAPŘ. V BAŽENOVÉ HALĚ, V HROMADNÝCH SPRCHÁCH A PODOBNĚ

±0,000 = 476.70 m n.m. BpV (1.NP SO 102)

AUTOR :  
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK



VYPRACOVAL S. JURAN	ODP. PROJ. PROFESE ING. P. TUTSCH	KONTROLOVAL ING. ARCH. J. ŠEVČÍK	HL. INŽ. PROJEKTU ING. P. SEVELA
TECHNOLIE BAŽENŮ ING. I. SVOBODA	ARCHITEKT ING. ARCH. J. ŠEVČÍK		

MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ  
STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámek č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ