

POZNÁMKY:

- SPÁRY KERAMICKÝCH OBKLADŮ A DLAŽEB 11,2-6 mm, BARVA SPÁRY PODLAH STŘEDNÍ ŠEDÁ, BARVA SPÁRY OBKLADŮ ŠEDO-STŘÍBRNÁ
- VOLNÉ UKONČENÍ KERAMICKÝCH OBKLADŮ BUDE PROVEDENO HLINIKOVOU NEBO NEREZOVOU LIŠTOU PROFILU "L"
- PODKLADY PRO PLOCHÉ PODLAH MUSÍ BÝT VÝŠKOVĚ UPRAVENY TAK, ABY BYL ZARUČENÝ BEZPRAHÝ VÝŠKOVÝ PROVOZ, A TO NA ZÁKLADĚ VÝSPECIFIKOVANÝCH FINÁLNÍCH PLOCH PODLAH (DLAŽBA, PVC, KOBEREČ)
- PŘECHODOVÉ LIŠTY - PROVEDENÍ HLINIK. VE STEJNÉ VÝŠCE PROPJOVAVANÝCH PLOCH
- ZNAČENÍ V PŮDORYSECH: PL - PŘECHODOVÁ LIŠTA, UL - UKONČOVACÍ LIŠTA
- OMÍTANÉ STROPY A PODHLEDY VE VHLKÉM PROSTŘEDÍ NÁTĚR BÍLÁ POLAR, PROTİHNILOBNÁ, OMYVATELNÁ A DO VLHKA
- NEOMÍTANÉ STROPY BETONOVÉ - PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTİPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁSTRÍK NEBO NÁTĚR
- STROPY A PODHLEDY OSTATNÍ, POKUD NENÍ URČENO JINAK, NÁTĚR BÍLÁ POLAR
- VŠECHNY STROPY A PODHLEDY - POKUD JE MALBA POD STROPEM/PODHLEDEM JINÁ NEŽ BÍLÁ, PROVEDE SE MALBA STROPŮ VČETNĚ cca 3 cm FABIONU
- STĚNY:
 - OMÍTANÉ STĚNY POKUD NENÍ URČENO JINAK NÁTĚR OTĚRUVZDORNÝ BARVA BÍLÁ POLAR, NĚKTERÉ STĚNY DLE POPISU ODSTŮJNÝ ŠEDĚ RAL 7038 A RAL 7044, POPR. RAL 7022 - MAX. 30%
 - NEOMÍTANÉ STĚNY BETONOVÉ PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTİPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁSTRÍK NEBO NÁTĚR
 - BETONOVÉ STĚNY NEOMÍTANÉ V PŮDORYSĚ BETONU (BAZENOVÁ HALA) PONECHAT V PROVEDENÍ PŘÍRODNÍHO BETONU, PROVĚST PROTİPRAŠNÝ TRANSPARENTNÍ NÁTĚR, V BAZENOVÉ HALĚ 1.PP. PROVEDENÍ V. PB3-S, V. SUTĚRĚNU 2.PP. I. PB0-PB1. PŘİPROVÁDĚNÍ OŠETŘIT NÁSÁKAVOSTI BEDNÍČÍ DESEK, PLOCHY BETONU SVĚTLÝ BEZ PŘIDANÉHO BARVIVA, STRUKTURA PLOCHY HLADKÁ BEZ DALŠÍ PLOCHOVÉ ÚPRAVY, BEZSPÁRY PLOCHY BETONU, PRAVIDELNÉ OTISKY BEDNĚNÍ NA PLOCHY BETONU
- VZDUCHOTECHNIKA: PROVEDENÍ PŘÍRODNÍ POŽNÍK, VÝÚSTKY VZT VE STĚNÁCH, POKUD NENÍ STANOVENO JINAK VŽDY PŘİPŘUSOBIT BAREVNOSTI STĚN
- DVĚŘKA A KRYTÍ VE VHLKÉM PROSTŘEDÍ PROVEDENÍ ČESANÁ NEREZ TRÍDY A4 (AISI 316L)
- DVĚŘKA A KRYTÍ OSTATNÍ BAREVNĚ UZPŮSOBIT DLE BARVY MALBY STĚNY, PŘİPADNĚ OBKLADU
- DVĚŘE:
 - DVĚŘE VE VHLKÉM PROSTŘEDÍ - ZARUBĚN CELOHLINIKOVÁ, BAREVNĚ PROVEDENÍ PŘİRODNÍ ELOX., DVĚŘNÍ KRÍDLO RÁM Z POLYSTYROLOVÝCH PROFİLŮ S VLOŽENÝM JÁDREM Z POLYSTYRĚNU TL. 34mm, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTENÝ NALISOVANOU DESKOU Z VYSOKOTLAKÉHO LAMINÁTU HPL TL. 3mm, BARVA RAL 7047, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 1203 FH GRAY
 - OSTATNÍ DVĚŘE NIMO VHLKÉHO PROSTŘEDÍ - ZARUBĚN KOVOVÁ LISOVANÁ POŽNÍK, PRAŠKOVÁ BARVA RAL 7022, DVĚŘNÍ KRÍDLO PLNĚ CHARAKTERU HPL, RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA, VNITŘNÍ VÝPLNÍ DTD, PLÁŠT DŘEVOLÁKOVITÁ DESKA, PLOCHY Z ODOLNÉHO LAMINÁTU HPL 0,7 mm, BARVA RAL 7047, EVENT. DLE FUNDERMAX INTERIER 1203 FH GRAY
 - KOVÁNÍ PRO VŠECHNY DVĚŘE PROVEDENÍ BROUSENÁ NEREZ-MAT, ROZETOVÉ, SE ZÁMKEM FAB NEBO WC ZÁMKEM DLE URČENÍ MÍSTNOSTI
- TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY: VŠECHNY VÝROBKY JSOU PODROBNĚ SPECİFİKOVÁNY V DOKUMENTACI DPS, JSOU TAKOVĚ ODKAZY NA OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO SPECİFICKÁ OZNAČENÍ VÝROBKŮ APOD., JSOU TAKOVĚ ODKAZY POUZE INFORMATIVNĚ A ZHOTOVITELI UMOŽNŮJÍ V SOULADU S § 45-46 ZÁKONA 137/2006 SB. POUŽITÍ JINÝCH KVALITATIVNĚ A TECHNICKY OBDOBŇNÝCH, PŘİPADNĚ KVALITIVNĚJŠÍCH ŘEŠENÍ.
- VŠEKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A NÁTĚRY MUSÍ BÝT PŘED DODÁVKOU VYZKŮROVÁNY A ODSOUHLASĚNY S INVESTOREM A ARCHITEKTEM.
- VŠECHNY KŮTOVANÉ ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED REALIZACÍ JE NUTNÉ STAVBU ZAMĚŘIT A DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ PŘEDLOŽIT KE SCHVÁLENÍ. REALIZACI JE NUTNĚ PŘİPŘUSOBIT SKUTEČNĚMU PROVEDENÍ STAVBY.

LEGENDA PRVNÍHO VYBAVENÍ

- (W14) ODPADKOVÝ KOŠ, NÁŠLAPNÝ, OBJEM 20-30 L, UMÍSTĚNÍ V PROSTOŘECH NÁVŠTĚVNÍKŮ (VSTUPNÍ HALA, HROMADNÁ SATNA, BAZENOVÁ HALA)

LEGENDA DLAŽEB, OBKLADŮ A MALEB

- (01) VELKOFORMÁTOVÁ REKTİFİKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA, PROTİSKLUZ R10/A, FORMÁT 30x60 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm, VELKOFORMÁTOVÁ REKTİFİKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA V OPTICE PŘİRODNÍHO KAMENE POUŽITÍ: VELKOFORMÁTOVÁ DLAŽBA V SUCHÝCH PROSTOŘÍCH, KDE JE POUŽITA DLAŽBA č. "01", ZADVĚŘNÍ m.č. 303, KOČÁRKY m.č. 304, VSTUPNÍ HALA, RECEPCE m.č. 306, HALA S CHODIŠTĚ m.č. 307, OBČERSTVENÍ - ODB.PLOCHA m.č. 308, BAR m.č. 309a, CHODBA m.č. 313, CHODBA m.č. 318, WC ŽENY m.č. 314, WC MUŽI m.č. 315, WC INVALIDĚ m.č. 316, CHODBA m.č. 318, POUŽITÍ TAKÉ JAKO PODSTUPNĚ U HLAVNÍHO S CHODIŠTĚ PRO NÁVŠTĚVNÍKY m.č. 307, DALŠÍ POUŽITÍ JAKO OBKLADY STĚN V SOC.ZÁR. NÁVŠTĚVNÍKŮ
- (01a) DLAŽDICE OTTO č. "01" - PROTİSKLUZ R10/A, FORMÁT 30x60 cm, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm, POUŽITÍ NÁŠLAP HLAVNÍHO S CHODIŠTĚ PRO NÁVŠTĚVNÍKY m.č. 307, ZAKONČENÁ NÁŠLAPNOU HRANOU Z NEREZOVÉHO PROFILU, VŠECHNY NÁŠLAPY S VÝJIMKOU PRVNÍHO A POSLEDNÍHO
- (02a) VELKOFORMÁTOVÁ REKTİFİKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA (OTTO č. "02"), PROTİSKLUZ R10/A, FORMÁT 30x60 cm, BARVA BASALGRAU (TMAVĚ ŠEDÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm, VELKOFORMÁTOVÁ REKTİFİKOVANÁ SLINUTÁ DLAŽBA V OPTICE PŘİRODNÍHO KAMENE POUŽITÍ: NÁŠLAP HLAVNÍHO S CHODIŠTĚ PRO NÁVŠTĚVNÍKY m.č. 307, ZAKONČENÁ NÁŠLAPNOU HRANOU Z NEREZOVÉHO PROFILU, VŽDY PRVNÍ A POSLEDNÍ NÁŠLAP S CHODIŠTĚHOVÉHO RAMENE JAKO OPTICKY ZVÝRAZNĚNÝ STUPEŇ PRO SLABOZRAKÉ

- (03) SOKL ŘEZANÝ NA VÝŠKU 10 cm Z DLAŽDICE č. "01", SOKL LEPENÝ NA ZEĐ, BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm, SOKL UKONČENÝ HLINIKOVOU LIŠTOU POUŽITÍ: SOKL U STĚN BEZ OBKLADU V SUCHÝCH PROSTOŘÍCH, KDE JE POUŽITA DLAŽBA č. "01", ZADVĚŘNÍ m.č. 303, KOČÁRKY m.č. 304, VSTUPNÍ HALA, RECEPCE m.č. 306, HALA S CHODIŠTĚ m.č. 307, VČETNĚ SOKLU PODĚL S CHODNICE, OBČERSTVENÍ - ODB.PLOCHA m.č. 308, BAR m.č. 309a, CHODBA m.č. 313, CHODBA m.č. 318
- (11) MOZAIKA / SLINUTÁ DLAŽBA, PROTİSKLUZ R11/B, FORMÁT 5x5 cm NA SETU 30x30 cm BARVA WEISSGRAU (ŠEDOBÍLÁ), MRAZUVZDORNÁ, TL. DLAŽDICE 8 mm, POUŽITÍ: PLOCHY S MOŽNOSTÍ INTENZIVNÍHO MNOŽSTVÍ VODY VÝŽADUJÍCÍ VÝŠŠÍ NÁROKY NA PROTİSKLUZ, MEZİPODEST V TOBOGANOVÉ VĚŽI m.č. 327, SOKL BETONOVÝCH SLOUPŮ NA VÝŠKU 2x5 cm - VSTUPNÍ HALA, RECEPCE m.č. 306, OBČERSTVENÍ - ODB.PLOCHA m.č. 308, CHODBA m.č. 318, DĚLE POUŽITO JAKO DLAŽBA MÍSTO PRAHŮ MEZI ZARUBĚNÍ DVEŘÍ NÁVLAZUJÍCÍCH NA DLAŽBU č. "01"
- (35) BETONOVÉ SLOUPY NEOMÍTANÉ V PŮHLEDOVĚM BETONU (VSTUPNÍ HALA) PROVĚST OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR NA BETON ČERNÝ RAL 7016
- (36) BETONOVÉ SLOUPY NEOMÍTANÉ V PŮHLEDOVĚM BETONU (VSTUPNÍ HALA) PROVĚST OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR NA BETON ČERVENÝ RAL 3000
- (37) BETONOVÉ SLOUPY NEOMÍTANÉ V PŮHLEDOVĚM BETONU (VSTUPNÍ HALA) PROVĚST OTĚRUVZDORNÝ NÁTĚR NA BETON BÍLÝ RAL 9003

±0.000 = 476.70 m n.m. Bpv (1.NP SO 102)

AUTOR :
ING. ARCH. JAROSLAV ŠEVČÍK



VYPRACOVAL S. JURAN	ODP.PROJ.PROFESE ING.P. TUTSCH	KONTROLOVAL ING. ARCH. J. ŠEVČÍK	HL. INŽ. PROJEKTU ING. P. SEVELA
TECHNOLOGIE BAZENŮ ING. T. SVOBODA		ARCHITEKT ING. ARCH. J. ŠEVČÍK	
MÍSTO STAVBY: VRCHLABÍ			
STAVEBNÍK: MĚSTO VRCHLABÍ, Zámeček č.p.1, 543 01 VRCHLABÍ			

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VEJSPLACHY
KRYTÝ BAZÉN VČETNĚ INFRASTRUKTURY

PS 110 - INTERIER

D.1.1 DOPŘESNĚNÍ STAVEBNÍ ČÁSTI

SPÁROREZ OBKLADŮ A DLAŽEB

1. NP - VEŘEJNÁ ČÁST, m.č. 306,307,308,309a,318

CENTROPROJEKT GROUP a. s. ŠTEFÁNKOVA 167 760 30 ZLÍN			
CENTROPROJEKT			
FORMÁT	6 A4		
DATUM	04.2020		
STUPEŇ	DPS		
MĚŘÍTKO	1:50		
ZAK.ČÍSLO:	181566		
ARCHIVNÍ KOD	PROF.	CIS. VYKRESL.	DOD.
D1J	A	104	