



## POZNÁMKY

STÁLJACÍ BLESKOVÝY BUDOU VĚCNĚ „JMAČO“ DEMONTOVÁNY. STÁLJACÍ SMISLE SUDY BUDOU PONECHÁNY, PO DOKONČENÍ VYJĚŽÍ STŘEŠNÍ KRYTINY BUDOU NOVĚ BLESKOVODY V PLNĚNÍ ROZSAHU A DLE PŮVODNÍHO PROVĚZENÍ INSTALOVÁNY ZPĚT

STÁLJACÍ STŘEŠNÍ VÝJEŽÍ BUDOU DEMONTOVÁNY

STAVAJÍCÍ ANTÉNNÍ STOLŽAR BUDE PONECHÁN  
STAVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA Z AZBESTOCEMENTOVÝCH ŠABLON BUDE KOMPLETNĚ VČETNĚ PODKLADNI  
NEPSKOVANÉ LEPENKY DEMONTOVÁNA

STÁLALCI NASTREŠNÍ ZLÁBY A OKAPI SVODY Z POZIKOVANÉHO PLECHU BUDOU KOMPLETNĚ DEMONTOVANÝ

STÁLALCI STREŠNÍ KRYTINA, SEDLOVÝCH VÝKŘÍD Z POZIKOVANÉHO PLECHU BUDĚ KOMPLETNĚ VYJENÉ

PODKLADNÍ NEPISOVANÉ LEFKY DEMONTOVANA

ZDVO STAVAJÚCICH ČTYR STRECHNICH KOMÍNŮ BUDE DOBOUROBANO POD GROVEN STREŠNÍ KONSTRUKCE, KOMINOVÉ VŮZKY JEDNOTLIVÝCH PODOBUHŮ Z AZBESTOCEMENTOVÉHO POTRUBÍ BUDOU V GROVNI DOBOUROBENÉO ZDVA OSTRANENÝ

BUĎU ZKONTROLOVANY LÁTĚ OSAZENÉ V ŽELEZOBETONOVÝCH KROKOVÍCH, KE KTERÝM JE PŘÍBĚH STŘESNÍ BEDNĚNÍ

STAVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ KROKVE BUDOU PROHLÉDNUTY, POŠKOZENÉ KROKVE BUDOU OPRAVENY NEBO VYMĚNĚNY

STĚNAJÍCÍ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ STŘECHY BUDE PROHLÉDNUTO. POŠKOZENÁ PRKNA BUDOU VYMĚNĚNA V CĚLE PLOŠE DŘEVĚNÉHO BEDNĚNÍ BUDE POLOŽEN ASFALTOVÝ SRS MODIFIKOVANÝ NEDIFUZNÍ PODKLADNÍ PÁS BAUDER TOP TS 40 NSK, KTERÝ BUDE POD STŘEŠNÍ KRYTINU TVOŘIT DOPLNKOVOU HYDROIZOLACNÍ VRSTVOU

NOVÉ ZDVI STÁVAJÍCICH KOMUNĚ BUDE VYZEHNĚN Z ÚLOVYCH CHEL TMĚ ČERNÉ BARRY. U VŠECH KOMUNĚ BUDE NA KOMNOMĚ ZDVI PROVEDENA NOVÁ ŽELEZBEŤONOVÁ KOMINOVÁ HLAVA, VÝŠKA NOVYCH KOMUNĚ BUDE OPROTÍ STÁVAJÍCIM KOMINŮM SNÍŽENA A BUDE PROVEDENA DLE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE

PO CIEĽI OBVODU BUDOVY BUDU PROVIEDENÝ NOVÝ NÁSTRÉŠNI ZĽABY A OKAPNI SVOJÝ Z BARVENÉHO HLINIKOVÉHO PLECHU PŘEFAZ 70, 1,0 mm, BARVA TMAVÉ ŠEDA

ZLAVOBE HAKY NASTŘEŠNÍCH ŽLABŮ BUDOU KOVENÝ V OSOVÝCH VZDALENOSTECH CCA 500 MM DLE SOUČASNÉHO STAVU

VE STŘEŠNÍ KRYTINĚ BUDOOU OSAZENY TYPOVÉ VĚTRACÍ PROSTUPY VE TVARU ŠABLONY PRO ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE.

NOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA VIKRÖ JE NAVRŽENA Z FALCOVANÉHO BARVENÉHO HLINIKOVÉHO PLECHU  
PREFALZ TL. 0,7 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

VEŠKERÉ PLECHOVÉ DOPĽNKY STIEŠŇI KRYTINY JSOU NAVRŽENY Z BARVENÉHO HLINIKOVÉHO PLECHU  
PREFALZ TL. 0,7 mm, BARVA TMAVĚ ŠEDÁ

SOUČASNĚ S POLOŽENÍM NOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY BUDOU OSAZENY SÍŤOVÉ HÁKY PREFA, ROZMÍSTĚNÍ PROTIŠNĚHOVÝCH ZABRAN BUDE PROVEDENO DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

ODVĚTRANÍ PŮDNIHO PROSTORU JE NAVRŽENO ATYPICKÝMI HŘEBENÁČI OSAZENÝMI V ČÁSTI HŘEBENE VE STŘEŠE BUDOU OSAZENÝ NOVE STŘESNÍ VÝLEZY VČETNĚ LEMOVÁNÍ

SKLÁDANÁ STŘEŠNÍ KRYTINA NA NÁROŽÍCH A NA HŘEBENI STŘECHY MILO MÍST S ODVĚTRÁNÍM PŮDNIHO  
STŘECHY BUDOVOY – VIZ DETAIL

PROSTORU BUDE UPAŘICENA MALÝMI PŘEDBĚNAČI, PŘEPA  
NA SEVERNÍ STRANĚ OBJEKTU BUDE VE VOLNÉM PROSTORU ZA ČELEM ŘÍMSY UMÍSTĚNO ŠEST HNIZDNÍCH  
BOXŮ URČENÝCH PRO RORÝSE OBECNĚHO

[illegible]