

**KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT Č.P. 103 (VLAKOVÁ ZASTÁVKA)
NA ST.P.Č. 160 V K.Ú. PODHŮŘÍ - HARTA**

PLASTOVÉ PRVKY RŠ

INVESTOR: MĚSTO VRCHLABÍ ZÁMEK 1, 543 01 VRCHLABÍ			ing. Aleš Kreisl PROJEKTY VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB Fügnorova 42, Vrchlabí mob. 604 418 606, email: ales.kreisl@seznam.cz		
MÍSTO: VRCHLABÍ - HARTA					
ČÍSLO ZAKÁZKY:	STUPEŇ: ŮZEMNÍ SOUHLAS	VYPRACOVAL:	PROJEKTANT: ING.ALEŠ KREISL	DATUM: 03/2021	MĚŘÍTKO:
AKCE: KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRO OBJEKT Č.P. 103 (VLAKOVÁ ZASTÁVKA) NA ST.P.Č. 160 V K.Ú. PODHŮŘÍ - HARTA					ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.4
PŘÍLOHA: PLASTOVÉ PRVKY RŠ					


Sestavy šachty Basic 425



Basic 425


šachtová dna

Šachtové dno z PP včetně těsnění - typ I (přímé)




DN	L	H ₁	H ₂	Z	Kód
mm	mm	mm	mm	mm	
160	505	264	25	350	RF090310W
200	534	301	24	349	RF090410W

Šachtové dno z PP včetně těsnění - typ II (sběrné 45°)




DN	L	A	H ₁	H ₂	z ₁	Kód
mm	mm	mm	mm	mm	mm	
160	505	538	264	25	350	RF090360W
200	534	609	301	41	349	RF090460W

Šachtové dno z PP včetně těsnění - typ III (sběrné 90°)




DN ₁ /DN ₂	L	A	H ₁	H ₂	H ₃	z ₁	Kód
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
200/160	534	472	301	20	59	349	RF090470W

Šachta Basic 425



Šachtová korugovaná roura – bez hrdla


Typ	D _y mm	D _u mm	H ₁ mm	L ₁ mm	KÓD
425 × 1 000	425	476	1 000	70	RP090410W
425 × 2 000	425	476	2 000	70	RP090420W
425 × 3 000	425	476	3 000	70	RP090430W
425 × 6 000	425	476	6 000	70	RP090460W



Spojka šachtové roury – bez těsnění*

Typ	D _y mm	D _u mm	L ₁ mm	KÓD
425	425	488	410	RF001010


* nutné kompletovat se dvěma kusy těsnění k šachtové rourě



Teleskopická roura – oranžová nebo černá


S těsněním pro Basic 425

Typ	Rozměry mm	D _y mm	H ₁ mm	KÓD
425	425 × 375	425	375	RF001100
425	425 × 750	425	750	RF001110



Těsnění


Typ	Popis	a mm	b mm	D mm	KÓD
425	k šachtové rourě, k teleskopu a ke spojce šachtové roury	31,8	28,7	473,1	RF000910
425	k šachtové rourě – odolné ropným látkám	31,8	28,7	473,1	RF000912



Kalový koš s madlem typ B

Typ	D ₁ mm	D ₂ mm	h mm	Materiál	KÓD
425	270	385	250	pozinkovaná ocel	RF000800


Možnost použít pro mříže B125 a D400 vpusti Ø 425



**Plastový poklop pachotěsný, plastové dno silniční vpusti
 – s madly / do šachtové roury, včetně těsnění**


Typ	D _y mm	H ₁ mm	KÓD
425	425	140	RF000130
425*	425	140	RF000190

* dno vpusti bez madel



Litínový poklop 3 t – s teleskopickou rourou


Typ	D _y mm	F ₁ mm	F ₂ mm	H ₁ mm	H ₂ mm	KÓD
425	425	473	402	465	375	RF000310



Betonový konus


Typ	D _u mm	F ₁ mm	F ₂ mm	H ₁ mm	KÓD
425	730	490	80	240	RF000010

Šachta Basic 425




Betonový poklop B125 na 3 t a 7 t – na betonový konus

Typ	F ₁ mm	H ₁ mm	H ₂ mm	KÓD 3 t	KÓD 7 t
425	680	105	90	RF000020	RF000035




Betonový poklop B125 s rámem 3 t – čtvercový, na šachtovou rouru

Typ	L ₁ mm	L ₂ mm	H ₁ mm	H ₂ mm	KÓD
425	690	580	210	60	RF000040



PP poklop A15 – do šachtové roury

Typ	F ₁ mm	H ₁ mm	H ₂ mm	KÓD
425	480	55	10	RF000140



Litínový poklop A15 – do šachtové roury


Typ	D ₁ mm	H ₁ mm	KÓD
425	493	36	RF000320



Litínový poklop B125 Ø 425 mm – kulatý do teleskopické roury

Typ	F ₁ mm	H ₁ mm	KÓD
425	533	146	RF000330

Šachta Basic 425




Silniční vpust' se sifonem včetně dna – s lapačem usazenin 70 l

Pro Basic 425

Typ	I.s.* dm ³	F ₁ mm	F ₂ mm	H ₁ mm	H ₂ mm	H ₃ mm	KÓD
160	70	400	103	1 750	655	867	IP429100

* lapač usazenin




Silniční vpust' bez sifonu včetně dna – s lapačem usazenin 70 l

Pro Basic 425


Typ	I.s.* dm ³	D _y mm	H ₁ mm	H ₂ mm	KÓD
160	70	160	1 750	655	IP459100

* lapač usazenin



Spojka IN-SITU – včetně pryžové těsnicí manžety

Rozměry D _y mm	D _u mm	KÓD
110	127	IF261000
160	177	IF261500



Vrták – pro spojku IN-SITU

Rozměry D _y mm	D _u mm	KÓD
110	127	IF271000
160	177	IF271500



Litinový poklop D400 Ø 425 mm – kulatý do teleskopické roury


Typ	F ₁ mm	H ₁ mm	KÓD
425	533	146	RF000340



Litinová mříž B125 Ø 425 mm – do teleskopické roury

Typ	F ₁ mm	F ₂ mm	H ₁ mm	H ₂ mm	KÓD
425	532	398	145	95	RF000510

Možnost použít kalový koš typ B



Litinová mříž D400 Ø 425 mm – do teleskopické roury

Typ	F ₁ mm	F ₂ mm	H ₁ mm	H ₂ mm	KÓD
425	500	500	222	115	RF000370

Možnost použít kalový koš typ B