



LEGENDA SVÍTIDEL:

- sestava svítidla VO1 - sadové svítidlo - zdroj LED 30W, 4000lm, úhel naklonění 0°
+ přepětová ochrana, typ 3, do svítidla, popř. zasunout do výložníku
svítidlo 6m nad terénem - ocelový obloukový sadový výložník, délka vyložení 1m, žárový pozink
- sadový ocelový třístupňový stožár 6.3m, 133mm-89mm-60mm, žárový pozink
- stožárová svorkovnice pro Al kabel, 1 pojistka, přepětová ochrana na DIN lištu, typ 1+2, zapojení 1+1
- sestava svítidla VO2 - sadové svítidlo - zdroj LED 30W, 4000lm, úhel naklonění 10°
+ přepětová ochrana, typ 3, do svítidla, popř. zasunout do výložníku
svítidlo 6m nad terénem - ocelový obloukový sadový výložník, délka vyložení 1m, žárový pozink
- sadový ocelový třístupňový stožár 6.3m, 133mm-89mm-60mm, žárový pozink
- stožárová svorkovnice pro Al kabel, 1 pojistka, přepětová ochrana na DIN lištu, typ 1+2, zapojení 1+1
- sestava svítidla VO3 - sadové svítidlo - zdroj LED 30W, 4000lm, úhel naklonění 15°
+ přepětová ochrana, typ 3, do svítidla, popř. zasunout do výložníku
svítidlo 6m nad terénem - ocelový obloukový sadový výložník, délka vyložení 1.0m, žárový pozink
- sadový ocelový třístupňový stožár 6.3m, 133mm-89mm-60mm, žárový pozink
- stožárová svorkovnice pro Al kabel, 1 pojistka, přepětová ochrana na DIN lištu, typ 1+2, zapojení 1+1
- sestava svítidla VO4 - svítidlo pro nasvětlení přechodu pro chodce -
- zdroj LED 30W, 4000lm, úhel naklonění 0°
+ přepětová ochrana, typ 3, do svítidla, popř. zasunout do výložníku
svítidlo 6m nad terénem - ocelový rovný výložník, délka vyložení 0.75m, žárový pozink
- ocelový třístupňový stožár pro přechod pro chodce 7.2m, 133mm-89mm-76mm, žárový pozink
- stožárová svorkovnice pro Al kabel, 1 pojistka, přepětová ochrana na DIN lištu, typ 1+2, zapojení 1+1
- sestava svítidla VO5 - svítidlo pro nasvětlení přechodu pro chodce -
- zdroj LED 30W, 4000lm, úhel naklonění 0°
+ přepětová ochrana, typ 3, do svítidla, popř. zasunout do výložníku
svítidlo 6m nad terénem - ocelový rovný výložník, délka vyložení 2.0m, žárový pozink
- ocelový třístupňový stožár pro přechod pro chodce 7.2m, 133mm-108mm-89mm, žárový pozink
- stožárová svorkovnice pro Al kabel, 1 pojistka, přepětová ochrana na DIN lištu, typ 1+2, zapojení 1+1

Solertia

HLAVNÍ PROJEKTANT	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
VIAPROJEKT s.r.o., Ing. R. Michlík	Ing. Miroslav Podlipný	Lukáš Jirásek	
INVESTOR	Město Vrchlabí	ZAKÁZKA	81/18
MÍSTO	Vrchlabí, kraj Královéhradecký	DATUM	Březen 2019
AKCE	VRCHLABÍ, UL. LIŠČÍ KOPEC A NAVAZUJÍCÍ KOMUNIKACE - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE	STUPEŇ	DUR+DSP
		FORMÁT	2 A4
PŘÍLOHA	SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Výkres stožárů se svítidlem	MĚŘÍTKO 1 : 100	D.1.2.4