


POZNÁMKA:

- Před demolicí stávajícího zábradlí bude tvar zábradlí podrobně zaměřen.
- Nové zábradlí bude vybetonované jako replika stávajícího
- Povrchová úprava zábradlí, chodníků, římsy a ocelové výplně zábradlí bude vyvzorkována a odsouhlasena investorem. Včetně barevného odstínu
- Výplň zábradlí S235 JRH 1021,9-1, žárový zinek + nátěr, nutné vzorkovat

Pozn. betonové konstrukce

- Veškeré viditelné hrany se zkosí 20/20 mm
- Všechny zasypané části, na kterých není povrchová hydroizolace z asfaltových pásů se opatří nátěrem proti zemní vlhkosti alp + 2aln
- Zařídění a vlastnosti betonu dle ČSN EN 206, číselné hodnoty z normy jsou závazné jako minimální
- Provádění a tolerance betonových konstrukcí dle ČSN EN 13670
- Stykování a uspořádání výztuže dle ČSN EN 1992
- Povrchová úprava BK - neviditelné plochy: Ca nebo Aa - prkna na sraz nebo systémová bednění z tvrdých překližek se šroubovanými spoji a výztuhami
- Povrchová úprava BK - viditelné plochy: C1d - vodovzdorná překližka nebo ocelové bednění bez přiznaných spár v pohledové kvalitě bez dalších úprav
- Povrchová úprava BK - horní plocha desky mostovky: bude upravena pro pokládku izolace



ZPRACOVATEL PROJEKTU PROZESSOR DES PROJEKTS Kucián statika s. r. o. Pardubice 17. listopadu 236	02				
	01				
	REVIZE	POPIS REVIZE		DATUM REVIZE	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT VERANTWORTLICHER		VYPRACOVAL ERSTELLER	KONTROLOVAL KONTROLLEUR	
	Ing. Jaromír Kucián		Klára Kasalová		Ing. Martin Kucián
INVESTOR / INVESTOR Město Vrchlabí	STUPEŇ DOKUMENTACE PROJEKT STUFE			DPS	
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO BESTELLNUMMER			—	
	DATUM REVIZE 00 REVISIONSDATUM 00			05/2023	
	FORMÁT FORMAT			2xA4	
	MĚŘÍTKO MAßSTAB			1: 50	
STAVBA / BAU Oprava mostu V-32	SOUBOR DATEI			—	
	ČÍSLO VÝKRESU / ZEICHNUNGSNUMMER				ČÍSLO PARÉ PARÉ NUMMER
	VRCH_DPS_201_21				
STAVEBNÍ OBJEKT / GEUBÄDE OBJEKT SO 201 — Rekonstrukce mostu V—32					
NÁZEV PŘÍLOHY / NAME DES ANHANGS NOVÝ STAV Zábradlí					