


LEGENDA

BOURANÉ STĚNY, PŘÍČKY, NIKY

LEGENDA ZNAČENÍ A POZNÁMKY

- | | | |
|---|--|--|
| <p>náhrada parapetu okna, plech hliníkový, odstín antracit
 rozměry stěp. díle ostění, cca r.s. 320mm, dl.1m, ks:1,</p> <p>náhrada parapetu okna v místě aplikace zateplovacího systému fasády
 rozměry stěp. díle ostění, cca r.s. 370mm, dl0.52m, ks:2, r.s.cca 0.37m, dl.1m, ks:2,</p> <p>hliníkový plech, odstín antracit</p> | <p>Odstřeni dějového nádku, ze stěn, oskřabot štukovou stěrku (100% plochy), poškozenou omítku včetně omítku doplnit – jednov. 40%plochy, štuková 100%</p> <p>na schodišti sádky keramickou dlažbu (vč. vyzvoňovací stěrky, katepneho nádku...), dlaždic schodišťové prahyomývací podkladce hladká, obložit sokl na stěně vč. listů, výška cca 7cm nad hrana slupné volit stávající dlažby(světlý), dlažba i sokl doplnit i na podestěži.</p> <p>SDK RED 15 na rošť knauf</p> <p>parotěsná folie</p> <p>dřevěné sloupky 140/100mm(u každého VT)</p> <p>mezi sloupky 30/100mm mliner vlny</p> <p>dřevěné sloupky 30/100mm (na sloupky)</p> <p>mezi rošť 100mm mliner vlny</p> <p>zklep z dřevotřískaných desek</p> | <p>Do "světlník" budou osazeny revizní dvířka, rozměr bude upřesněn dle skutečné vzniklé situace, předpoklad:1900/1200mm, 4x 900/1600mm. Vše s požární odolností EW15Dp3</p> <p>Je možné osadit i výrobek jiné velikosti s deklarovanou požární odolností. Certifikát nutno doložit.</p> |
|---|--|--|

[illegible]