

Dodavatel:	Martin Šimůnek	IČ:	65196538	
Adresa:	Proseč 47, 513 01 Semily	Tel.:	420 774 504 400	
Nábytkové vybavení				
Odběratel:	Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283	IČ:	70947163	
		Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
1.	Místnost 301	371 726,00 Kč	78 062,46 Kč	449 788,46 Kč
2.	Místnost 302	300 096,00 Kč	63 020,16 Kč	363 116,16 Kč
3.	Místnost 303	295 884,00 Kč	62 135,64 Kč	358 019,64 Kč
4.	Místnost 304	212 980,00 Kč	44 725,80 Kč	257 705,80 Kč
5.	Místnost 306	47 310,00 Kč	9 935,10 Kč	57 245,10 Kč
6.	Místnost 315	166 586,00 Kč	34 983,06 Kč	201 569,06 Kč
7.	Místnost 318	236 949,00 Kč	49 759,29 Kč	286 708,29 Kč
8.	Místnost 325	62 010,00 Kč	13 022,10 Kč	75 032,10 Kč
Celkem:		1 693 541,00 Kč	355 643,61 Kč	2 049 184,61 Kč

Dodavatel:	Martin Šimůnek		
Adresa:	Proseč 47, 513 01 Semily		Tel.:
IČ:	65196538		

Cenová kalkulace - Místnost 301

Odběratel:	Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283			IČ:
Položka č.	Popis - Místnost 301			Počet jednotek

Místnost 301				Cena bez DPH za ks	Celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1.	Stůl žakovský	Žakovský stůl, který je vyráběn z různých typů ocelových profilů, konkrétně plochoválných a tunelových ocelových profilů o rozměrech 55x35 mm, 74x20 mm a 80x25 mm. Stoly jsou dostupné ve velikostech S, M a XL. Velikost S je k dispozici v rozsahu velikosti 2, 3 a 4. Velikost M je dostupná v rozsahu velikosti 3, 4 a 5. Velikost XL je dostupná v rozsahu velikosti 5, 6 a 7. (Velikost bude upřesněna před dodávkou nábytku, koncovým uživatelem) Stůl dvoumístný (s pracovní plochou o rozměrech 1300x500 mm). Výškové nastavení stolu je možné provést bez použití nářadí. Pracovní plocha stolu je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky HPL celkové o tloušťce 23,6 mm, která je opatřena 5 mm ABS hranou. Plastové koncovky stolu jsou standardně dodávány v barvě šedé RAL 7040, aby byly šetrné k podlahovému krytínam. Stoly jsou lakované práškovou barvou, vypalovanou v peci. Dekor pracovní desky H 381.	15,00			
2.	Židle žakovská	Stohovatelné židle jsou vyrobeny z plochoválných ocelových profilů o rozměrech 35x15, 38x20 a 40x20 mm. Jsou k dispozici ve velikostech S, M a XL. Velikost S má rozpětí velikosti 2, 3, 4, velikost M má rozpětí velikosti 3, 4, 5 a velikost XL má rozpětí velikosti 4, 5, 6 (Velikost bude upřesněna před dodávkou nábytku, koncovým uživatelem). Tato židle nabízí velmi rychlé výškové nastavení bez pomoci nářadí, díky čemuž je snadné přizpůsobit si sedací plochu podle potřeby. Sedák je vybaven kolenním ohybem (O), který poskytuje pohodlné a ergonomické sezení. Je opatřen odolným CPL laminátovým povrchem. Opěráky mají 3D-ohyb, který zajišťuje správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky židle jsou standardně v barvě šedé RAL 7040. Tato židle je stohovatelná, což usnadňuje její skladování a transport. Dále je také výškové nastavitelná, což umožňuje individuální přizpůsobení podle potřeby. Plastové koncovky stolu jsou standardně dodávány v barvě šedé RAL 7040, aby byly šetrné k podlahovému krytínam. Podnože židlí jsou lakované práškovou barvou, vypalovanou v peci.	30,00			
3.	Katedra učitele	Katedra učitele 1300x 650mm, vyrobená z plochoválných a tunelových ocelových profilů 55 × 35 a 80 × 25 m. Pracovní plocha stolu je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky HPL celkové o tloušťce 23,6 mm, která je opatřena 5 mm ABS hranou. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyřlžduvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL 23,6mm, provedení pracovní desky buk 381.	1,00			
4.	Židle učitele	Kancelářská židle bez područek, stavitelná pomocí pístu. Nosnost 120kg, Nýlový terný kříd o průměru 600mm. Kolečka na tvrdý povrch o pr. 65mm. Mechanika Asynchro - Nastavení úhlu sedáku (samostatně), zajištění opěrku v třetípoli poloze v rozmezí 20°, nezávislé naklápnění sedáku a opěrku. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šifka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodeření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999-2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlnka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Stálost při tření: za vlnka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	1,00			
5.	Taburet	Taburet o velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šifka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodeření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999-2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlnka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	15,00			
6.	Chladnička	Chladnička - Třída energetické účinnosti: F, Typ konstrukce: Podstavný integrovaný, Šifka spotřebiče: 595 mm, Výška spotřebiče: 818 m. 4 nastavitelné nožičky, Celkový objem 121 l, Objem chladicího oddílu 104 l, Objem mrazicího oddílu 17 l, Skladovací doba při výpadku el. energie 9 h Odhadovaná roční spotřeba energie 185 kW	1,00			
7.	Varná deska	Indukční vestavná sklokeramická deska s praktickými broušenými hranami. Dvě indukční zóny (1x 230 mm 1,5/2 kW, 1x 145 mm 1,2/1,6 kW). Plynulá regulace výkonu 0-9. Signalizace funkce funkce SuperBoost (extra výkon u všech varných zón), ukazatel zbytkového tepla (dětský zámek – bezpečnostní zamčení ovládací varné desky), automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.	1,00			
8.	Trouba	Vestavná trouba - objem trouby 77 l, zasuvací knoflíky pro nastavení teploty a způsob ohřevu, dotykové programovatelné hodiny, programování doby pečení, vedení v troubě - Teleskopické rošty 1x, odložení startu s automatickým vypnutím, kuchyňská minutka, multifunkční trouba 10 funkcí, možnost regulace teploty 50-300 °C.	1,00			
9.	Odsavač par	Podvěsný odsavač šifce 60 cm v možnost regulace provedení je určen pro instalaci pod skříňkou, 3 rychlostní tlačítkové ovládání s výkonem až 175 m3 / h a hlučnosti 63 dB, nerezové provedení odsavače par. Odsavač včetně uhlíkového filtru.	1,00			
10.	Kuchyňka	2ks Skříň spodní pro dřež či zápusné umyvadlo o velikosti 8000x580xv862mm ± 5 % . - Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnicí soklovou lištou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku. Provedení Buk 381, Dveře: oranžová 132. 1ks Skříň spodní Jedna zásuvka a dva kontejnery. Skříň o velikosti 8000x580xv862mm ± 5 % - Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Čela zásuvky a kontejnerů z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnicí soklovou lištou. Pojezdů plinovýchouné s tlumením. Žáda ze sololaku. Provedení: Buk 381. 1ks Dveře vest. chladničky. Velikost dveří upravit dle dodávky chlazení. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Provedení Buk 381. 1ks Skříň spodní pro vestavnou troubu o velikosti 5600x580xv862mm ± 5 % - Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Sklopná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnicí soklovou lištou. Panty včetně tlumičů. Žáda ze sololaku. Provedení Buk 381, Dveře: oranžová 132. 1ks Skříň horní závěsná o velikosti 8000x320xv580mm ± 5 % - Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku Provedení Buk 381. 1ks Skříň horní závěsná o velikosti 8000x320xv580mm ± 5 % - Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Čela zásuvky a kontejnerů z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku. Provedení: Buk 381, dveře oranžová 132. 1ks Skříň horní závěsná pro odsavač par o velikosti 5600x320xv320mm ± 5 % - Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Plná výklopná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Provedení Buk 381. Pracovní deska celé sestavy Postforming tl. 38mm. Obkládací deska mezi pracovní desku a závěsným skříňkami, o tloušťce 8mm v dekoru pracovní desky. LED osvětlení linky včetně trafa - LED pásek je zařezávan do dna horních skříněk, cena včetně dopojení. 1ks Dřež s malým odkapem - materiál Granit, horní montáž dřeží, Rozměry vany: 340 x 415 mm. Hloubka dřeží: 190 mm, Velikost sifonu: 3¼", Vnější rozměry: 600 x 480 mm, 2ks Baterie Páková stojánková - provedené nerez s průtokem vody do 6l. 1ks Zápusné umyvadlo - ovalné, z bílé keramiky s otvorem pro baterii. Celková šifka 56,5cm, výška 18cm. Cena sestavy obsahuje zapojení dřeží, zápusného umyvadla a baterii na přípojné body.	1,00			
11.	Sestava skříni nízká	2ks Sříň nízká plná dvířka o rozměrech 8000x500xv900mm ± 5 % . Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Panty včetně tlumení. Provedení Buk 381. 2ks Sříň nízká se střední příčkou - otevřená o rozměrech 8700x500xv900mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je 8ks plastových kontejnerů o rozměrech délka 312 mm x šifka 427 mm x výška 150 mm, včetně plastových pojezdů . Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku Provedení Buk H1582	1,00			
12.	Nástěnka	Nástěnka textílní o celkových rozměrech - 2423 x 1223mm. Sedndvířčová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky je z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkových probarvených rohů. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Možnost montáže vertikálně i horizontálně. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček	1,00			
13.	Nábytková sestava vysoká	2ks Skříň střední, plné dveře o velikosti 5600x500xv900mm ± 5 % . Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS. Součástí skříně jsou dvě police stavitelné. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Panty včetně tlumení. Provedení: BUK 1582. 2ks Sříň vysoká dělená - v horní části otevřená ve spodní části se střední příčkou s vloženými plastovými kontejnery - skříň o rozměrech 7700x500xv2000mm ± 5 % . Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je 8ks plastových kontejnerů o rozměrech délka 312 mm x šifka 427 mm x výška 150 mm, včetně plastových pojezdů . Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Provedení : Buk Součástí skříně je stříška z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou o velikosti 7700x3000mm ± 5 %, která je osazena nad celkovou výškou skříně. Provedení stříšky: oranžová 132. 1 ks Skříň vysoká dělená, čtyři plné dveře. Skříň o velikosti 8000x500xv2000mm ± 5 % . Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Čtyři plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Panty včetně tlumení. Provedení: KORPUS BUK 381, Čtyři dveře do kombinace šachovnice v provedení oranžová 132 a buk 381.	1,00			
14.	Kryt radiátorů	Kryt radiátorů bude zakrývat radiátor. Kryt vyroben z laminované dřevotřísky tl 18mm, konstrukce radiátoru je z jeklové konstrukce 40x20 s komaxitovanou úpravou. v dekoru BUK 381 a dekoru 132. Konstrukce krytu bude před výrobou upravena dle aktuálního stavu radiátorů v místnosti. Velikost radiátorů 51100xv600xh100mm. Radiátor se osazuje 20cm nad podlahou a 5cm od zdi.	5,00			
15.	Doprava a montáž	Položka obsahuje nakládku, dopravu nábytkového vybavení a montážních techniků včetně vynesení, vlastní montáže a likvidaci obalového materiálu	1,00			
CELKEM				Celkem:	371 726,00 Kč	449 788,46 Kč
Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mohou mít maximální průtok vody 6 litrů/min. K veškerym v rámci této veřejné zakázky instalovaným zařízením k využívání vody musí být předloženy technické listy výrobku, certifikáty či štítky výrobku dokládající splnění výše uvedeného požadavku. MODERNIZOVANÁ UČEBNA POLYTECHNIKY BYLA V ČÁSTI MYCÍ SESTAVY OSAZENÁ VODOVODNÍ BATERII S POŽADOVANÝM PRŮTOKEM DO MAX. 6L / MIN. DOLOŽENO DOKUMENTACÍ „PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBKŮ“ NA DODANÉ VODOVODNÍ BATERIE.						
!!! Před dodávkou je třeba zaměřit a zkontrolovat stavební připravenost, popřípadě do výroby upravit rozměry nábytkového vybavení !!!						

Dodavatel:			
Adresa:			
IČ:			
Cenová kalkulače - Místnost 302			
Odběratel:	Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283		IČ:
Položka č.		Popis - Místnost 302	Počet jednotek
Místnost 302			
1.	Stůl žákovský	Žákovský stůl, který je vyráběn z různých typů ocelových profilů, konkrétně plochových a tunelových ocelových profilů o rozměrech 55x35 mm, 74x20 mm a 80x25 mm. Stoly jsou dostupné ve velikostech S, M a XL. Velikost S je k dispozici v rozsahu velikostí 2, 3 a 4. Velikost M je dostupná v rozsahu velikostí 3, 4 a 5. Velikost XL je dostupná v rozsahu velikostí 5, 6 a 7. (Velikost bude upřesněna před dodávkou nábytku, koncovým uživatelem) Stůl dvoumístný (s pracovní plochou o rozměrech 1300x500 mm). Výškové nastavení stolu je možné provést bez použití nářadí. Pracovní plocha stolu je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky HPL celkové o tloušťce 23,6 mm, která je opatřena 5 mm ABS hranou. Plastové koncovky stolu jsou standardně dodávány v barvě šedé RAL 7040, aby byly šetrné k podlahovým krytinám. Stoly jsou lakované práškovou barvou, vypalovanou v peci. Dekor pracovní desky H381.	15,00
2.	Židle žákovská	Stohovatelné židle jsou vyrobeny z plochových a tunelových ocelových profilů o rozměrech 35x15, 38x20 a 40x20 mm. Jsou k dispozici ve velikostech S, M a XL. Velikost S má rozptýlené velikosti 2, 3, 4, velikost M má rozptýlené velikosti 3, 4, 5 a velikost XL má rozptýlené velikosti 4, 5, 6 (Velikost bude upřesněna před dodávkou nábytku, koncovým uživatelem). Tato židle nabízí velmi rychlé výškové nastavení bez pomoci nářadí, díky čemuž je snadné přizpůsobit si sedací plochu podle potřeby. Sedák je vybaven kolenním ohybem (O), který poskytuje pohodlné a ergonomické sezení. Je opatřen odolným CPL laminátovým povrchem. Opěrky mají 3D-oheby, který zajišťuje správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky židle jsou standardně v barvě šedé RAL 7040. Tato židle je stohovatelná, což usnadňuje její skladování a transport. Dále je také výškově nastavitelná, což umožňuje individuální přizpůsobení podle potřeby. Plastové koncovky stolu jsou standardně dodávány v barvě šedé RAL 7040, aby byly šetrné k podlahovým krytinám. Podnože židlí jsou lakované práškovou barvou, vypalovanou v peci.	30,00
3.	Katedra učitele	Katedra učitele 1300x 650mm, vyrobená z plochových a tunelových ocelových profilů 55 x 35 a 80 x 25 mm. Pracovní plocha stolu je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky HPL celkové o tloušťce 23,6 mm, která je opatřena 5 mm ABS hranou. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyřzásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL 23,6mm, provedení pracovní desky buk 381.	1,00
4.	Židle učitelé	Kancelářská židle bez područek, stavitelná pomocí pístu. Nosnost 120kg. Nýlový černý kříd o průměru 600mm. Košečka na tvrdý povrch o pr. 65mm. Mechanika Asynchro - Nastavení ohybu sedáku (samostatně), zajištění opěrky v třech polohách v rozmezí 20°, nevislé naklápnění sedáku a opěrky. Parametry textilu: Stloučení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prořezání: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlnka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	1,00
5.	Taburet	Taburet o velikosti 484x484mm. Parametry textilu: Parametry textilu: Stloučení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prořezání: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlnka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	15,00
6.	Sedáky	4ks Matrace čtvt kruh - Matrace je vyrobená z odolného molitanu potaženého tvrdicím koženkou, která se snadno udržuje v čistotě. Na stranách je suchý zip, pomocí kterého lze jednotlivé čtverky spojovat a vytvořit kruh. Matrace se prodávají jednotlivě, díky čemuž si můžete vytvořit kruh v barevnosti podle vlastních potřeb. Rozměr: 90 x 90 x 10 cm. (dekor: modrá, zelená, červená, žlutá)	1,00
7.	Sedáky	Sedáky složené do tvaru kamionu - Molitanový kamion se dá rozkládat na jednotlivé části. Součástí je 12 sedáků ve třech barvách. Rozměr: 46 x 130 x 30 cm. Rozměr sedáku: 30 x 30 cm. Tloušťka sedáku: 5 cm.	1,00
8.	Sestava skříň nízká	2ks Skříň nízká plná dvířka o rozměrech 1600x500x900mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Panty včetně tlumění. 1ks Skříň nízká se střední příčkou - otevřená o rozměrech 1700x500x900mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je 8ks plastových kontejnerů o rozměrech délka 312 mm x šířka 427 mm x výška 150 mm, včetně plastových pojezdů . Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku.	1,00
9.	Nástěnka	Nástěnka textilní o celkových rozměrech - 1523 x 1023mm. Sedndvířková konstrukce nástěnk. Rám nástěnký je z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkové probarvených rohů. Tloušťka nástěnký je 22 mm. Možnost montáže vertikálně i horizontálně. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček	2,00
10.	Nábytková sestava vysoká	2ks Skříň vysoká úzká dělená, plně dveře o velikosti 1400x500x2000mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dvě plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Panty včetně tlumění. Provedení: korpus a spodní dveře BUK 381, horní dveře zelená U630. 2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená ve spodní části se střední příčkou s vloženými plastovými kontejnery - skříň o rozměrech 1700x500x2000mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je 8ks plastových kontejnerů o rozměrech délka 312 mm x šířka 427 mm x výška 150 mm, včetně plastových pojezdů . Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Provedení : Buk. Součástí skříně je střední a plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou o velikosti 1700x300mm ± 5 %, která je osazena nad celkovou výškou skříně. Provedení: zelená U630. 1 ks Skříň vysoká dělená, čtyři plně dveře. Skříň o velikosti 1800x500x2000mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Čtyři plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Panty včetně tlumění. Provedení: korpus BUK 381, čtyři dveře do kombinace lakovnice v provedení zelená U630 a buk 381. 1ks Skříň nízká plná dvířka o rozměrech 1600x500x900mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Panty včetně tlumění. Provedení: Buk 381.	1,00
11.	Kryt radiátorů	Kryt radiátorů bude zakrývat radiátor. Kryt vyroben z laminované dřevotřísky tl 18mm, konstrukce radiátoru je z jeklové konstrukce 40x20 s komaxitovanou úpravou. v dekru BUK 381 a dekru zelená U630. Konstrukce krytu bude před výrobou upravena dle aktuálního stavu radiátoru v místnosti. Velikost radiátorů 1100x600x100mm. Radiátor se osazuje 20cm nad podlahou a 5cm od zdi.	4,00
12.	Doprava a montáž	Položka obsahuje nakládku, dopravu nábytkového vybavení a montážních techniků včetně vyřízení, vlastní montáže a likvidaci obalového materiálu	1,00
CELKEM			
!!! Před dodávkou je třeba zaměřit a zkontrolovat stavební připravenost, popřípadě do výroby upravit rozměry nábytkového vybavení !!!			
Cena bez DPH za ks		Celkem bez DPH	Cena celkem s DPH

Dodavatel:		Martin Šimůnek	
Adresa:		Proseč 47, 513 01 Semily	
IČ:		65196538	
Cenová kalkulace - Místnost 303			
Odběratel:		Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283	IČ:
Položka č.	Popis - Místnost 303		Počet jednotek
Místnost 303			
			Cena bez DPH za ks
			Celkem bez DPH
			Cena celkem s DPH
1.	Stůl žakovský	Žakovský stůl, který je vyváben z různých typů ocelových profilů, konkrétně plochoválných a tunelových ocelových profilů o rozměrech 55x35 mm, 74x20 mm a 80x25 mm. Stoly jsou dostupné ve velikostech S, M a XL. Velikost S je k dispozici v rozsahu velikostí 2, 3 a 4. Velikost M je dostupná v rozsahu velikostí 3, 4 a 5. Velikost XL je dostupná v rozsahu velikostí, 5, 6 a 7. (Velikost bude upřesněna před dodávkou nábytku, koncovým uživatelem) Stůl dvoumístný (s pracovní plochou o rozměrech 1300x500 mm). Výškové nastavení stolu je možné provést bez použití nářadí. Pracovní plocha stolu je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky HPL celkové o tloušťce 23,6 mm, která je opatřena 5 mm ABS hranou. Plastové koncovky stolu jsou standardně dodávány v barvě šedé RAL 7040, aby byly šetrné k podlahovým krytinám. Stoly jsou lakované práškovou barvou, vypalovanou v peci. Dekor pracovní desky H381.	15,00
2.	Židle žakovská	Stohovatelné židle jsou vyrobeny z plochoválných ocelových profilů o rozměrech 35x15, 38x20 a 40x20 mm. Jsou k dispozici ve velikostech S, M a XL. Velikost S má rozpětí velikostí 2, 3, 4, velikost M má rozpětí velikostí 3, 4, 5 a velikost XL má rozpětí velikostí 4, 5, 6 (Velikost bude upřesněna před dodávkou nábytku, koncovým uživatelem). Tato židle nabízí velmi rychlé výškové nastavení bez pomoci nářadí, díky čemuž je snadné přizpůsobit si sedací plochu podle potřeby. Sedák je vybaven kolečkovým ohybem (O), který poskytuje pohodlné a ergonomické sezení. Je opatřen odolným CPL laminátovým povrchem. Opěráky mají 3D-ohebný, který zajišťuje správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky židle jsou standardně v barvě šedé RAL 7040. Tato židle je stohovatelná, což usnadňuje její skladování a transport. Dále je také výškově nastavitelná, což umožňuje individuální přizpůsobení podle potřeby. Plastové koncovky stolu jsou standardně dodávány v barvě šedé RAL 7040, aby byly šetrné k podlahovým krytinám. Podnože židlí jsou lakované práškovou barvou, vypalovanou v peci.	30,00
3.	Katedra učitele	Katedra učitele 1300x 650mm, vyrobená z plochoválných a tunelových ocelových profilů 55 x 35 a 80 x 25 m. Pracovní plocha stolu je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky HPL celkové o tloušťce 23,6 mm, která je opatřena 5 mm ABS hranou. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyřzásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL 23,6mm, provedení pracovní desky buk 381.	1,00
4.	Židle učitele	Kancelářská židle bez područek, stavitelná pomocí pístu. Nosnost 120kg. Nylonový černý kříd o průměru 600mm. Kolečka na tvrdý povrch o pr. 65mm. Mechanika Asynchro - Nastavení ohlu sedáku (samostatně), zajištění opěráku v kterékoli poloze v rozmezí 20°, neuvolně naklápění sedáku a opěráku. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světlo: 5 (EN ISO 105-802). Stálost při tření: za vřhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-112) Speciální povrchová úprava, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	1,00
5.	Taburet	Taburet o velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světlo: 5 (EN ISO 105-802). Stálost při tření: za vřhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-112) Speciální povrchová úprava, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	15,00
6.	Sedáky	2ks - Sada 6 ks sedáků k měkkému sezení o pr. 30cm s vyobrazením emocí. 1ks kostka emoce - Kostka je vyrobená z molitanu potažená trvalou koženkou. Velikost 30x30x30cm s vyobrazením emocí.	1,00
7.	Sedáky	2ks - Sada 10 ks sedáků k měkkému sezení o pr. 30cm s vyobrazením čísel 0-9. 2ks - Sada 5 ks sedáků k měkkému sezení o pr. 30cm s vyobrazením znamének. 1ks Stojan na kruhové sedáky opatřen kolečky (2ks koleček brzděné) Podstava je vyrobena z lakované překližky o tloušťce 1,8 cm. Rozměr: 70 x 40 x 65 cm (Š x H x V)	1,00
8.	Kuchyňa	Konstrukce kuchyňky je vyrobena z laminované dřevotřísky v odstínu JAVOR. Pracovní deska, mikrovlnka, jakož i trouba jsou vyrobeny ze stříbrné laminované dřevotřísky, což umocňuje její exkluzivní design. Vybavení kuchyňky je dře, baterie, sporák, myčka a mikrovlnná trouba. Rozměr: 120 x 135 x 39 cm (Š x V x H). Provedení Javor, červená, žlutá	1,00
9.	Sestava skříní nízká	2ks skřín nízká plná dvířka o rozměrech 1600xh500xv900mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící soklovou lištou. Žádá ze sololaku. Panty včetně tlumění. Provedení BUK 381. 1ks skřín nízká se střední příčkou - otevřená o rozměrech 1700xh500xv900mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je 8ks plastových kontejnerů o rozměrech délka 312 mm x šířka 427 mm x výška 150 mm, včetně plastových pojezdů. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící soklovou lištou. Žádá ze sololaku. Provedení BUK 381.	1,00
10.	Nástěnka	Nástěnka textilní o celkových rozměrech - 1523 x 1023mm. Sedndvířková konstrukce nástěnký. Rám nástěnký je z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkově probavených rohů. Tloušťka nástěnký je 22 mm. Možnost montáže vertikálně i horizontálně. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček	2,00
11.	Nábytková sestava vysoká	2ks skřín vysoká úzká dělené, plně dveře o velikosti 1400xh500xv2000mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dvě plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící soklovou lištou. Žádá ze sololaku. Panty včetně tlumění. Provedení: korpus a spodní dveře BUK 381, horní dveře žlutá 134. 2ks skřín vysoká dělená - v horní části otevřená ve spodní části se střední příčkou s vloženými plastovými kontejnery - skříní o rozměrech 1700xh500xv2000mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je 8ks plastových kontejnerů o rozměrech délka 312 mm x šířka 427 mm x výška 150 mm, včetně plastových pojezdů. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící soklovou lištou. Žádá ze sololaku. Provedení : Buk 381. Součástí skříně je stříška z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou o velikosti 1700xv300mm ± 5 %, která je osazena nad celkovou výškou skříně. Provedení: žlutá 134. 1ks skřín vysoká dělené, čtyři plně dveře. skříní o velikosti 1800xh500xv2000mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Čtyři plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící soklovou lištou. Žádá ze sololaku. Panty včetně tlumění. Provedení: korpus BUK 381, čtyři dveře do kombinace šachovnice v provedení žlutá 134 a buk 381.	1,00
12.	Kryt radiátorů	Kryt radiátorů bude zakrývat radiátor. Kryt vyroben z laminované dřevotřísky tl 18mm, konstrukce radiátoru je z jeklové konstrukce 40x20 s komaxitovanou úpravou. v dekoru BUK 381 a dekoru 134. Konstrukce krytu bude před výrobou upravena dle aktuálního stavu radiátorů v místnosti. Velikost radiátorů 1100xv600xh100mm. Radiátor se osazuje 20cm nad podlahou a 5cm od zdi.	3,00
13.	Doprava a montáž	Položka obsahuje náklady, dopravu nábytkového vybavení a montážních techniků včetně vynesení, vlastní montáže a likvidaci obalového materiálu	1,00
CELKEM			
!!! Před dodávkou je třeba zaměřit a zkontrolovat stavební připravenost, popřípadě do výroby upravit rozměry nábytkového vybavení !!!			

Dodavatel:		Martin Šimůnek				
Adresa:		Proseč 47, 513 01 Semily				
IČ:		65196538				
Cenová kalkulace - Místnost 304						
Odběratel:		Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283	IČ:			
Položka č.		Popis - Místnost 304	Počet jednotek			
Místnost 304						
				Cena bez DPH za ks	Celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1.	Skříň vysoká	Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka. Rozměr 800xv2000xh600mm ± 5 %. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Čtyři plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnicí soklovou lištou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je šest polic (jedna police pevná, ostatní police stavitelné). Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, Dveře: 564 almond.	2,00			
2.	Skříň vysoká	Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená ve spodní části plná dvířka. Rozměr 800xv2000xh600mm ± 5 %. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnicí soklovou lištou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je šest polic (jedna police pevná, ostatní police stavitelné) Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, Dveře: 564 almond.	1,00			
3.	Skříň střední	Skříň střední - dvě plná dvířka. Rozměr 600xv760xh600mm ± 5 %. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnicí soklovou lištou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, Dveře: 564 almond.	3,00			
4.	Paravánové řešení	Nástěnný paraván o velikosti 11500xv640mm ± 5 %. Zaoblený rám z eloxovaného hliníku ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Paraván bude umístěn na stěnu nad pracovní stůl učitele a vykřívá velikost nad pracovní deskou stolu a závěsnou polici. Tloušťka paravánu je 22 mm. Paraván je dělený na dvě části vloženou vkládací lištou. Horní část keramika popisovatelná fixou ve spodní části je textilní nástěnka. Součástí dodávky je 1ks Polička s výřezem na skleničku na tužky včetně skleničky - rozměr výrobku 100 x 20 x 105mm ± 5 %. Provedení stříbrné. 1ks Dvojitá polička pro zavěšení do lišty Odolná konstrukce, lakovaný povrch stříbrné barvy. - rozměr výrobku 250 x 120 cm x 101. 1ks Trojitá polička na A4 pro zavěšení do lišty. Odolná konstrukce, lakovaný povrch stříbrné barvy - rozměr výrobku 300 x 250 x 225mm ± 5 %	3,00			
5.	Sezení učitele	Pracovní stůl učitele o velikosti 11500xh600xv760mm ± 5 %. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl18mm, oplepené 2mm ABS. Žáda o min. výšce 350mm z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Jeklová konstrukce stolu 40x20 s komaxitovanou úpravou. Kovová průchodka kabeláže pr. 60mm s kartáčkem. Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory Kontejner - čtyři uzamykatelné zásuvky, korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Zásuvky a dna zásuvek z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, čela zásuvek: 564 almond. Polička - dvě střední příčky (polička dělená na tři části vertikálně). V každém oddělení jedna stavitelná police. Velikost: 11500xv580xh300mm ± 5 %. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory.	3,00			
6.	Židle učitele	Židle učitele - Kancelářská židle - fixní síťovaný operák s výškově stavitelnou bederní opěrkou. Nylonový černý kříž pr. 640mm. Kolečka na tvrdý pochr pr. 65mm. Područky výškově stavitelné. Mechanika - T-synchro - mechanika umožňuje ergonomické, závislé naklápění sedáku a opěraku (úhel sedáku v rozmezí 1-9°, úhel opěraku v rozmezí 90-111°). Zajištění mechaniky v 5 polohách. Horizontální posuv sedáku 5 cm. Možnost nastavení tuhosti houpání v závislosti na hmotnosti uživatele centrálním šroubem pod sedákem. Antišokový systém zabráňující samovolnému navrácení opěraku při odjistění funkce naklápění. Parametry textlie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodeření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světlo: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům. Velikost - Celková výška 99-111cm výška sedu 44-55cm, šířka sedáku 51cm.	3,00			
7.	Kuchyňka	2ks Skříň spodní pro drez či zápuštné umyvadlo o velikosti 800xh580xv862mm ± 5 % - Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnicí soklovou lištou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, Dveře: 564 almond. 1ks Skříň spodní dvě zásuvky a dvě plná dvířka. Skříň o velikosti 900xh580xv862mm ± 5 % - Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnicí soklovou lištou. Panty včetně tlumičů, pojedyz plnovýsuvné s tlumením. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, Dveře a čela zásuvek: 564 almond. 2ks Skříň horní závěsná o velikosti 800xh320xv580mm ± 5 % - Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, Dveře: 564 almond. 1ks Skříň horní závěsná v horní části s plnými dvířky, ve spodní části otevřená nika - skříň o celkové velikosti 900xh320xv580mm ± 5 % - Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, Dveře: 564 almond. Pracovní deska celé sestavy Postforming tl. 38mm. Obkladová deska mezi pracovní desku a závěsným skříňkami, o tloušťce 8mm v dekoru pracovní desky. LED osvětlení linky včetně traťa - LED pásek je zařezován do dna horních skříněk, cena včetně dopojení. 1ks Dřez s malým odkapem - materiál Granit, horní montáž dřezu, Rozměry vany: 340 x 415 mm. Hloubka dřezu: 190 mm, Velikost sifonu: 3½", Vnější rozměry: 600 x 480 mm, 2ks Baterie Páková stojánková - provedené nerez s průtokem vody do 6l. 1ks Zápuštné umyvadlo - oválné, z bílé keramiky s otvorem pro baterii. Celková šířka 56,5cm, výška 18cm. Cena sestavy obsahuje zapojení dřezu, zápuštného umyvadla a baterií na přípojně body.	1,00			
8.	Doprava a montáž	Položka obsahuje nákladku, dopravu nábytkového vybavení a montážních techniků včetně vnesení, vlastní montáže a likvidaci obalového materiálu	1,00			
9.			1,00	Celkem	212 980,00 Kč	257 705,80 Kč
Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mohou mít maximální průtok vody 6 litrů/min. K veškerým v rámci této veřejné zakázky instalovaným zařízením k využívání vody musí být předloženy technické listy výrobku, certifikáty či štítky výrobku dokládající splnění výše uvedeného požadavku.						
MODERNIZOVANÁ UČEBNA POLYTECHNIKY BYLA V ČÁSTI MYCÍ SESTAVY OSAZENA VODOVODNÍ BATERIÍ S POŽADOVANÝM PRŮTOKEM DO MAX. 6L / MIN.						
DOLOŽENO DOKUMENTACÍ „PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBKŮ“ NA DODANÉ VODOVODNÍ BATERIE.						
CELKEM						
!!! Před dodávkou je třeba zaměřit a zkontrolovat stavební připravenost, popřípadě do výroby upravit rozměry nábytkového vybavení !!!						

Cena bez DPH za ks	Celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
0		
0		
0		
Celkem:	47 310,00 Kč	57 245,10 Kč

Dodavatel:		Martin Šimůnek	
Adresa:		Proseč 47, 513 01 Semily	
IČ:		65196538	
Cenová kalkulace - Místnost 315			
Odběratel:		Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283	
IČ:			
Položka č.		Popis - Místnost 315	
		Počet jednotek	
Místnost 315			
		Cena bez DPH za ks	Celkem bez DPH
		Cena celkem s DPH	
1.	Skříň vysoká	Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka. Rozměr 800xv2000xh400mm ± 5 %. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čtyři plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnící soklovou lištou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je šest polic (jedna police pevná, ostatní police stavitelné). Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, Dveře: 564 almond.	2,00
2.	Skříň vysoká	Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená ve spodní části plná dvířka. Rozměr 800xv2000xh400mm ± 5 %. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnící soklovou lištou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je šest polic (jedna police pevná, ostatní police stavitelné) Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, Dveře: 564 almond.	1,00
3.	Skříň střední	Skříň střední - dvě plná dvířka. Rozměr 600xv760xh600mm ± 5 %. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnící soklovou lištou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, Dveře: 564 almond.	1,00
4.	Paravánové řešení	Nástěnný paraván o velikosti 11500xv640mm ± 5 %. Zaoblený rám z eloxovaného hliníku ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Paraván bude umístěn na stěnu nad pracovní stůl učitele a vykřívá velikost nad pracovní deskou stolu a závěsnou polici. Tloušťka paravánu je 22 mm. Paraván je dělený na dvě části vloženou vkládací lištou. Horní část keramika popisovatelná fixou ve spodní části je textilní nástenka. Součástí dodávky je 1ks Políčka s výřezem na skleničku na tužky včetně skleničky - rozměr výrobku 100 x 20 x 105mm ± 5 %. Provedení stříbrné. 1ks Dvojité políčka pro zavěšení do listy Odolná konstrukce, lakovaný povrch stříbrné barvy. - rozměr výrobku 250 x 120 cm x 101. 1ks Trojitá políčka na A4 pro zavěšení do listy. Odolná konstrukce, lakovaný povrch stříbrné barvy - rozměr výrobku 300 x 250 x 225mm ± 5 %	2,00
5.	Sezení učitele	Pracovní stůl učitele o velikosti 11500xh600xv760mm ± 5 %. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl18mm, olepené 2mm ABS hranou. O min. výšce 350mm z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Jeklová konstrukce stolu 40x20 s komaxitovanou úpravou. Kovová průchodka kabeláže pr. 60mm s kartáčkem. Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory Kontejner - čtyři uzamykatelné zásuvky, korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Zásuvky a dna zásuvek z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, čela zásuvek: 564 almond. Políčka - dvě střední příčky (políčka dělená na tři části vertikálně). V každém oddělení jedna stavitelná police. Velikost: 11500xv580xh300mm ± 5 %. Korpus z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory.	2,00
6.	Židle učitele	Židle učitele - Kancelářská židle - fixní síťovaný opěrák s výškově stavitelnou bederní opěrkou. Nylonový černý kříd' z pr. 640mm. Kolečka na tvrdý poch'r pr. 65mm. Područky výškově stavitelné. Mechanika - T-syncho - mechanika umožňuje ergonomické, závislé naklápění sedáku a opěráku (úhel sedáku v rozmezí 1-9°, úhel opěráku v rozmezí 90-111°). Zajištění mechaniky v 5 polohách. Horizontální posuv sedáku 5 cm. Možnost nastavení tuhosti houpaní v závislosti na hmotnosti uživatele centrálním šroubem pod sedákem. Antišokový systém zabírající samovolnému navrácení opěráku při odjštění funkce naklápění. Parametry textílie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šírka: 137 cm ± 2 %. Odolnost vůči prodlížení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999-2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: ze vlnika 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům. Velikost - Celková výška 99-111cm výška sedu 44-55cm, šířka sedáku 51cm.	2,00
7.	Kuchyňka	2ks Skříň spodní pro dřez či zápuštné umyvadlo o velikosti 800xh580xv862mm ± 5 % - Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnící soklovou lištou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, Dveře: 564 almond. 1ks Skříň spodní dvě zásuvky a dvě plná dvířka. Skříň o velikosti 900xh580xv862mm ± 5 % - Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnící soklovou lištou. Panty včetně tlumičů, pojezdy plnovýsuvné s tlumením. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, Dveře a čela zásuvek: 564 almond. 2ks Skříň horní závěsná o velikosti 800xh320xv580mm ± 5 % - Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, Dveře: 564 almond. 1ks Skříň horní závěsná v horní části s plnými dvířky, ve spodní části otevřená nika - skříň o celkové velikosti 900xh320xv580mm ± 5 % - Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, Dveře: 564 almond. Pracovní deska celé sestavy Postforming tl. 38mm. Obkladová deska mezi pracovní deskou a závěsným skříňkami, o tloušťce 8mm v dekoru pracovní desky. LED osvětlení linky včetně trafa - LED pásek je zařezáván do dna horních skříňek, cena včetně dopojení. 1ks Dřez s malým odkapem - materiál Granit, horní montáž dřezu, Rozměry vany: 340 x 415 mm. Hloubka dřezu: 190 mm, Velikost sifonu: 3/2". Vnější rozměry: 600 x 480 mm. 2ks Baterie Páková stojánková - provedené nerez s průtokem vody do 6l. 1ks Zápuštné umyvadlo - oválné, z bílé keramiky s otvorem pro baterii. Celková šířka 56,5cm, výška 18cm. Cena sestavy obsahuje zapojení dřezu, zápuštného umyvadla a baterii na přípojně body.	1,00
8.	Doprava a montáž	Položka obsahuje nakládku, dopravu nábytkového vybavení a montážních techniků včetně vynesení, vlastní montáže a likvidaci obalového materiálu	1,00
9.			1,00
10.			1,00
11.			1,00
CELKEM		Celkem:	166 586,00 Kč
			201 569,06 Kč
Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mohou mít maximální průtok vody 6 litrů/min. K veškerým v rámci této veřejné zakázky instalovaným zařízením k využívání vody musí být předloženy technické listy výrobku, certifikáty či štítky výrobku dokládající splnění výše uvedeného požadavku. MODERNIZOVANÁ UČEBNA POLYTECHNIKY BYLA V ČÁSTI MYCÍ SESTAVY OSAZENÁ VODOVODNÍ BATERIÍ S POŽADOVANÝM PRŮTOKEM DO MAX. 6L / MIN.			
DOLOŽENO DOKUMENTACÍ „PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBKŮ“ NA DODANÉ VODOVODNÍ BATERIE.			
!!! Před dodávkou je třeba zaměřit a zkontrolovat stavební připravenost, popřípadě do výroby upravit rozměry nábytkového vybavení !!!			

Dodavatel:	Martin Šimůnek
Adresa:	Proseč 47, 513 01 Semily
IČ:	65196538

Cenová kalkulace - Místnost 318

Odběratel:	Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283	IČ:
Položka	Popis - Místnost 318	Počet jednotek

Místnost 318				Cena bez DPH za ks	Celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1.	Židle pro žáky	Židle žákovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým poštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pistu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	15,00			
2.	Židle učitele	Kancelářská židle bez područek, stavitelná pomocí pistu. Nosnost 120kg. Nyloový černý kříd o průměru 600mm. Kolečka na tvrdý povrch o pr. 65mm. Mechanika Asynchro - Nastavení úhlu sedáku (samostatně), zajištění opěráku v třecholi poloze v rozmezí 20°, nerušivé naklápění sedáku a opěráku. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodlžení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2), Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světlo: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tlení: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	1,00			
3.	Stůl žákovský	Stůl učebny pro dva žáky, použitelný jako plocha pro výuku PC učebny. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily (min. vel.) oval 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem, prášková vypalovací barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném výklopném kanále je možné umístit rozvodový silno/slabo proudů a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Stůl je uzpůsobený k propojení více stolů do řady vedle sebe, tím je zajištěno snadné protahování kabelů. Rozměry stolu 5 x x h 1600 x 760 x 650 mm ± 2 %.. Provedení: 1715 bříza.	7,00			
4.	Stůl žákovský	Stůl učebny jednoho žáka, použitelný jako plocha pro výuku PC učebny. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily (min. vel.) oval 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem, prášková vypalovací barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném výklopném kanále je možné umístit rozvodový silno/slabo proudů a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Stůl je uzpůsobený k propojení více stolů do řady vedle sebe, tím je zajištěno snadné protahování kabelů. Rozměry stolu 5 x x h 900 x 760 x 650 mm ± 2 %.. Provedení: 1715 bříza	1,00			
5.	Stůl učitele	Stůl učitele, použitelný jako plocha pro výuku PC učebny. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily (min. vel.) oval 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem, prášková vypalovací barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném výklopném kanále je možné umístit rozvodový silno/slabo proudů a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Stůl je uzpůsobený k propojení více stolů do řady vedle sebe, tím je zajištěno snadné protahování kabelů. Rozměry stolu 5 x x h 1600 x 760 x 650 mm ± 2 %.. Provedení: 1715 bříza.	1,00			
6.	Nástěnka	Nástěnka textilní o celkových rozměrech - 1523 x 1023mm. Sedndvířčová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky je z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkové probarvených rohů. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Možnost montáže vertikálně i horizontálně. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček	2,00			
7.	Elektroinstalace	Elektroinstalace bude osazena na místě instalace a bude nutné vše sladit s dodanou IT technologií. Elektroinstalace bude obsahovat. Stůl učitele - 1x zásuvka 230V s přepěťovou ochranou + 5x zásuvka 230V + 2x zásuvka RJ 45. Každé žákovské pracoviště bude na místě žáka osazeno: 2ks zásuvek 230 V + 1ks zásuvky RJ45. Celkové žákovské sestava v učebně bude obsahovat celkem: 4x zásuvka 230V s přepěťovou ochranou + 26ks zásuvek 230V + 15x zásuvka RJ 45. Bude provedena Revize elektroinstalace a zpráva bude předána koncovému uživateli při předání díla. Napojení elektroinstalace bude provedeno z jednoho přípojného místa v podlaze, které připraví stavba. Veškerá kabeláž spojená s vedením elektroinstalace bude zakryta v nábytkové části.	1,00			
8.	Kryty radiátoru	Kryt radiátorů bude zakrývat radiátor. Kryt vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, konstrukce radiátoru je z jeklové konstrukce 40x20 s komaxitovanou úpravou. v dekoru Bříza 1715 a možná kombinace barevného dekoru viz. dekor použitý na židličkách žáků. Konstrukce krytu bude před výrobou upravena dle aktuálního stavu radiátorů v místnosti. Velikost radiátorů: 1ks \$1100xv600xh100mm. Radiátor se osazuje 20cm nad podlahou a 5cm od zdi. 1ks \$2000xv600xh63mm. Radiátor se osazuje 20cm nad podlahou a 5cm od zdi	1,00			
9.	Doprava a montáž	Poliožka obsahuje nákladku, dopravu nábytkového vybavení a montážních techniků včetně vynesení, vlastní montáže a likvidaci obalového materiálu	1,00			
10.			1,00	Celkem:	236 949,00 Kč	286 708,29 Kč

CELKEM

!!! Před dodávkou je třeba zaměřit a zkontrolovat stavební připravenost, popřípadě do výroby upravit rozměry nábytkového vybavení !!!

Dodavatel:	Martin Šimůnek	
Adresa:	Proseč 47, 513 01 Semily	
IČ:	65196538	
<h2 style="text-align: center;">Cenová kalkulace - Místnost 325</h2>		
Odběratel:	Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283	IČ:
Položka č.	Popis - Místnost 325	Počet jednotek
Místnost 325		
1.	Satní lavice Lavice s lamino deskou a věšáky. Svařovaná konstrukce z ocelových profilů 60x30 mm, sedací plocha a opěrka - sedé lamino s ABS hranou, plastové kluzáky. 7 velkých věšáků, 14 malých věšáků. Nad opěrkou kovová zástěna z perforovaného plechu - slouží k zamezení ušpinění zavěšeného oblečení od stěny. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035 Provedení sedáku: bukové latě. Vnější rozměry (VxŠxH): 1800 x 1500 x 430 mm	3,0
2.	Satní lavice Satní lavice s věšáky (10 velkých a 20 malých). Lavice s lamino deskou a věšáky. Svařovaná konstrukce z ocelových profilů 60x30 mm, sedací plocha a opěrka - sedé lamino s ABS hranou, plastové kluzáky. 10 velkých věšáků, 20 malých věšáků. Nad opěrkou kovová zástěna z perforovaného plechu - slouží k zamezení ušpinění zavěšeného oblečení od stěny. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035 Provedení sedáku: bukové latě. Vnější rozměry (VxŠxH): 1800 x 2000 x 430 mm	1,0
3.	Doprava a montáž	Položka obsahuje dopravu, vynesení, instalaci nábytkového vybavení a likvidaci obalového materiálu
4.		
5.		
6.		
CELKEM		
!!! Před dodávkou je třeba zaměřit a zkontrolovat stavební připravenost, popřípadě do výroby upravit rozměry nábytkového vybavení !!!		