

ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	CELK.	POZNÁMKA
A		OKNO DŘEVĚNÉ (Z HRANOLŮ EURO PROFIL 68), TŘÍKŘÍDLÉ, HORNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ, SPODNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A JEDNO SKLOPNÉ, LAZUROVANÉ, BARVA – RAL 6000 PATINA GREEN ROZMĚR 1200 x 2130 mm KOVÁNÍ CELOOBYVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, RÁMOVÁ ELOXOVANÁ OKAPNICE V BARVĚ OKEN S PLASTOVÝMI KONCOVKAMI V BARVĚ ŠEDÉ izolační dvojsklo $U_g = 1 \text{ W (m}^2\text{K)}$, ve složení 4/ 16 / 4 mm, plyn Ar, stínící koeficient = 57 distanční rámeček $\Psi_{si,g} = 0,045 \text{ W (m}^2\text{K)}$, SWISSPACER zvuková izolace až 30 dB tepelná izolace celého okna v závislosti na poměru zasklení $U_w = 1,20 \text{ W (m}^2\text{K)}$	41	OSAZENÍ OKEN MAX. 70 mm ZA LÍC STÁVAJÍCÍ OBYVODOVÉ KONSTRUKCE (S OHLEDEM NA UVAŽOVANÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU) PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU NÁTĚR ČERVENOHNĚDÉ BARVY DLE STŘEŠNÍ KRYTINY
B		OKNO DŘEVĚNÉ (Z HRANOLŮ EURO PROFIL 68), DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A JEDNO SKLOPNÉ LAZUROVANÉ, BARVA – RAL 6000 PATINA GREEN CELKOVÝ ROZMĚR 1200 x 1500 mm KOVÁNÍ CELOOBYVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, RÁMOVÁ ELOXOVANÁ OKAPNICE V BARVĚ OKEN S PLASTOVÝMI KONCOVKAMI V BARVĚ ŠEDÉ izolační dvojsklo $U_g = 1 \text{ W (m}^2\text{K)}$, ve složení 4/ 16 / 4 mm, plyn Ar, stínící koeficient = 57 distanční rámeček $\Psi_{si,g} = 0,045 \text{ W (m}^2\text{K)}$, SWISSPACER zvuková izolace až 30 dB tepelná izolace celého okna v závislosti na poměru zasklení $U_w = 1,20 \text{ W (m}^2\text{K)}$	2	OSAZENÍ OKEN MAX. 70 mm ZA LÍC STÁVAJÍCÍ OBYVODOVÉ KONSTRUKCE (S OHLEDEM NA UVAŽOVANÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU) PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU NÁTĚR ČERVENOHNĚDÉ BARVY DLE STŘEŠNÍ KRYTINY
C		OKNO DŘEVĚNÉ (Z HRANOLŮ EURO PROFIL 68), TŘÍKŘÍDLÉ, HORNÍ KŘÍDLO SKLOPNÉ, SPODNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A JEDNO SKLOPNÉ, LAZUROVANÉ, BARVA – RAL 6000 PATINA GREEN ROZMĚR 1500 x 2130 mm KOVÁNÍ CELOOBYVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, RÁMOVÁ ELOXOVANÁ OKAPNICE V BARVĚ OKEN S PLASTOVÝMI KONCOVKAMI V BARVĚ ŠEDÉ izolační dvojsklo $U_g = 1 \text{ W (m}^2\text{K)}$, ve složení 4/ 16 / 4 mm, plyn Ar, stínící koeficient = 57 distanční rámeček $\Psi_{si,g} = 0,045 \text{ W (m}^2\text{K)}$, SWISSPACER zvuková izolace až 30 dB tepelná izolace celého okna v závislosti na poměru zasklení $U_w = 1,20 \text{ W (m}^2\text{K)}$	1	OSAZENÍ OKEN MAX. 70 mm ZA LÍC STÁVAJÍCÍ OBYVODOVÉ KONSTRUKCE PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU NÁTĚR ČERVENOHNĚDÉ BARVY DLE STŘEŠNÍ KRYTINY
D		OKNO DŘEVĚNÉ (Z HRANOLŮ EURO PROFIL 68), DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A JEDNO SKLOPNÉ LAZUROVANÉ, BARVA – RAL 6000 PATINA GREEN CELKOVÝ ROZMĚR 900 x 1200 mm KOVÁNÍ CELOOBYVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, RÁMOVÁ ELOXOVANÁ OKAPNICE V BARVĚ OKEN S PLASTOVÝMI KONCOVKAMI V BARVĚ ŠEDÉ izolační dvojsklo $U_g = 1 \text{ W (m}^2\text{K)}$, ve složení 4/ 16 / 4 mm, plyn Ar, stínící koeficient = 57 distanční rámeček $\Psi_{si,g} = 0,045 \text{ W (m}^2\text{K)}$, SWISSPACER zvuková izolace až 30 dB tepelná izolace celého okna v závislosti na poměru zasklení $U_w = 1,20 \text{ W (m}^2\text{K)}$	2	OSAZENÍ OKEN MAX. 70 mm ZA LÍC STÁVAJÍCÍ OBYVODOVÉ KONSTRUKCE (S OHLEDEM NA UVAŽOVANÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU) PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU NÁTĚR ČERVENOHNĚDÉ BARVY DLE STŘEŠNÍ KRYTINY
E		OKNO DŘEVĚNÉ (Z HRANOLŮ EURO PROFIL 68), DVOUKŘÍDLÉ, KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ A JEDNO SKLOPNÉ LAZUROVANÉ, BARVA – RAL 6000 PATINA GREEN CELKOVÝ ROZMĚR 900 x 1500 mm KOVÁNÍ CELOOBYVODOVÉ S MIKROVENTILACÍ, RÁMOVÁ ELOXOVANÁ OKAPNICE V BARVĚ OKEN S PLASTOVÝMI KONCOVKAMI V BARVĚ ŠEDÉ izolační dvojsklo $U_g = 1 \text{ W (m}^2\text{K)}$, ve složení 4/ 16 / 4 mm, plyn Ar, stínící koeficient = 57 distanční rámeček $\Psi_{si,g} = 0,045 \text{ W (m}^2\text{K)}$, SWISSPACER zvuková izolace až 30 dB tepelná izolace celého okna v závislosti na poměru zasklení $U_w = 1,20 \text{ W (m}^2\text{K)}$	2	OSAZENÍ OKEN MAX. 70 mm ZA LÍC STÁVAJÍCÍ OBYVODOVÉ KONSTRUKCE (S OHLEDEM NA UVAŽOVANÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU) PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU NÁTĚR ČERVENOHNĚDÉ BARVY DLE STŘEŠNÍ KRYTINY