

Skladba S1 - střechy hlavních objektů

- plastová střešní skládaná krytina Capacco,
typ SK2 – velká šablona 400/400 mm
v černé barvě
- asfaltový SBS modifikovaný nedifúzní podkladní pás
se samolepícími spoji určený k pokládce
na dřevěné bednění (např. Bauder TOP TS NSK) 1,5mm
- stávající dřevěné bednění 24 mm
- stávající krokve 100/140 140 mm

Skladba S2 - střechy vchodových přístaveb dvojité bednění

- střešní krytina z hliníkového plechu
PRAFA Prefalz tl. 0,7 mm
- difúzně otevřená separační folie
(dle doporučení dodavatele střešní krytiny)
- nové dřevěné bednění 24 mm
- větraná mezera mezi kontratěmi 60/40 40 mm
- difúzně otevřená pojistná hydroizolace
pro bedněné šikmé střechy
s integrovaným samolepícím okrajem,
rd=0,15 m, hmotnost 190 g/m²
(např. DÖRKEN DELTA-MAXX PLUS)
- stávající dřevěné bednění 24 mm
- stávající krokve 100/140 140 mm

Skladba S3 - střechy vchodových přístaveb jednoduché bednění

- střešní krytina z hliníkového plechu

PRAFA Prefalz tl. 0,7 mm

- difúzně otevřená separační folie

(dle doporučení dodavatele střešní krytiny)

- stávající dřevěné bednění

24 mm

- stávající krokve 100/140

140 mm