



OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET KUSŮ			
			1.NP	1.PP	2.PP	CELK
T51		DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚNY BAZÉNOVÉ HALY SVISLÉ POHLEDOVÉ LATĚ $\frac{50}{30}$ S MEZERAMI CCA 10 MM MATERIÁL CINKOVANÝ MASIV DUB, OLEJOVÁ LAZURA ODSŤÍN KOŇAK, PODKLAD TMAVÝ NÁTĚR RAL 7022, PODKLADNÍ ROŠT DLE KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ 30-40 MM KERAMICKÝ SOKL VNĚJŠÍ LÍC DO ÚROVNĚ PODKL.ROŠTU SKRYTÉ UCHYCENÍ POHLEDOVÝCH LATÍ PŘED VÝROBOU DOMĚŘIT A KOORDINOVAT S INTERIÉREM	-	44 m2	-	1 KPL
T52		DŘEVĚNÝ VNĚJŠÍ OBKLAD VĚŽE TOBOGÁNU VODOROVNÉ POHLEDOVÉ LATĚ 50/50 S MEZERAMI CCA 50 MM MATERIÁL TERMICKY UPRAVENÝ MASIVNÍ PROFIL NAPŘ.MODŘÍN, SEVERSKÝ BOR NEBO PROFIL DŘEVOPLAST, IMPREGNACE PŘÍRODNÍ ODSŤÍN - UPŘESNIT DLE VZORKŮ, PODKLADNÍ HLINÍKOVÝ REKTIFIKOVATELNÝ ROŠT PŘÍRODNÍ ODSŤÍN - VODOROVNĚ, UCHYCENÍ LATÍ KOROZIVZDORNÉ PRVKY - MOHOU BÝT PŘIZNANÉ, PODKLAD ETICS - VIZ.ODSŤÍN FASÁDY, PŘED VÝROBOU DOMĚŘIT A ODSOUHLASIT DETAILS ŘEŠENÍ	-	82 m2	-	1 KPL
T53		VNĚJŠÍ OBKLAD STĚNY HPL (KOMPAKTNÍ EXTERIÉROVÉ DESKY) BAREVNÉ PROVEDENÍ - PŘÍRODNÍ ODSŤÍN DŘEVA SJEDNOTIT S OSTATNÍMI POUŽITÝMI PRVKY (ODSŤÍN DUB - KOŇAK) EXTERIÉROVÁ KOMPAKTNÍ DESKA HPL TL.CCA 8 MM S DILATAČNÍMI MEZERAMI, PODKLADNÍ HLINÍKOVÝ REKTIFIKOVATELNÝ ROŠT PŘÍRODNÍ ODSŤÍN, UCHYCENÍ KOROZIVZDORNÉ PRVKY - PŘIZNANÉ, OBKLAD STĚNY I PARAPETU ZÍDKY PŘED VÝROBOU DOMĚŘIT A ODSOUHLASIT DETAILS ŘEŠENÍ	37 m2	-	-	1 KPL