I4-KANALIZACE-SPECIFIKACE ŠACHET A MATERIÁLU - VSTUPNÍ ŠACHTA S MONOLITICKÝM DNEM

	STOKA	A8-3	A8-3	S	S	D	D	D	D	D	D											Celkem
	ČÍSLO ŠACHTY	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											KS
A	m n. m.	471,16	471,70	471,85	471,80	470,00	470,85	471,45	471,80	471,89	471,85											10
B	m n. m.	469,53	469,84	469,98	470,30	468,98	469,09	469,24	469,41	469,54	469,70											
	DN_B	0,30	0,30	0,30	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25											
	materiál	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC											
	b_1	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,50											
C	m n. m.	469,53	469,84	469,98	470,50	468,98	469,09	469,24	469,41	469,54	469,90											
	DN_C	0,30	0,30	0,25	0,20	0,25	0,25	0,25	0,25	0,30	0,25											
	materiál	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC											
	c_1	0,25	0,25	0,30	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,30											
	c_2	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20											
	úhel α C	180,00	188,00	180,00	90,00	214,00	242,00	180,00	188,00	180,00	90,00											
D	m n. m.			469,98	470,50						470,20											
	DN_D			0,20	0,10						0,10											
	materiál			PVC	PVC						PVC											
	d_1			0,35	0,25						0,15											
	d_2			0,00	0,20						0,50											
	úhel α E			135,00	270,00						270,00											
E	m n. m.																					
	DN_E																					
	materiál																					
	e_1																					
	e_2																					
	úhel α_E																					
F	m n. m.	469,23	469,54	469,68	470,00	468,68	468,79	468,94	469,11	469,24	469,40											
H	m	1,93	2,16	2,17	1,80	1,32	2,06	2,51	2,69	2,65	2,45											
h_1	Šachetní dno	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00											
TYP DNA	TBZ-Q.1 100/60 V25 +																					0
	TBZ-Q.1 100/60 V max 40 +																					0
	TBZ-Q.1 100/80 V max 50 +	1	1	1	1	1	1	1	1	1												9
	TBZ-Q.1 100/100 V max 60 +										1											1
	TBZ-Q.1 100/120 V max 60 +																					0
	ATYP																					0
h_2	Výška šachetních skruží	0,32	0,57	0,57	0,07	0,07	0,32	0,82	1,07	1,07	0,57											
TYP SKRUŽE	……../30																					0
	TBS-Q.1 100/25 +	1	2	2			1	1														7
	TBS-Q.1 100/50 +							1	2	2	1											6
	TBS-Q.1 100/100 +																					0
(h_3)	Konus TBR-Q.1 100-63/58	1	1	1	1		1	1	1	1	1											9
(h_4)	Deska TZK-Q.100-63/17					1																1
h_5	Vyrovnávací prstenece	0,06	0,04	0,04	0,18	0,12	0,18	0,18	0,06	0,04	0,12											
TYP PRSTENCE	TBW-Q.1 63/4		1	1		1				1	1											5
	TBW-Q.1 63/6	1							1													2
	TBW-Q.1 63/8				1	1	1	1			1											5
	TBW-Q.1 63/10				1		1	1														3
	TBW-Q.1 63/12																					0
h_6	Poklop	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10											
h_7	Podbetonování poklopu	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	-0,04	0,01	-0,01	0,01											
h_8	Výška kynety	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20											
f	Tloušťka dna	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25											
p	Podkladní beton	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05											
POKLOP	Třídy "B"	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											10
	Třídy "C"																					0
	Třídy "D"																					0