



ČÍSLO	NÁKRES	POPIS	CELK		POZNÁMKA
01		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ VCHODOVÉ (Z HRANOLŮ EURO PROFIL 78), JEDNOKŘÍDLÉ, DO DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, Z JEDNÉ TŘETINY PROSKLENÉ, S PROSKLENÝM OBLOUKOVÝM NADSVĚTLÍKEM, JEMNÉ DĚLENÍ PROSKLENÍ A NADSVĚTLÍKU NALEPENÝMI DŘEVĚNÝMI PŘÍČKAMI Z OBOU STRAN PROSKLENÍ A VLOŽENÝMI HLINÍKOVÝMI PŘÍČKAMI, LAZUROVANÉ, BARVA HNĚDÁ SVĚTLÝ ROZMĚR 900 x 2110 mm ZÁVĚSY 3D, CELOOBYVODOVÉ TĚSNĚNÍ, HLINÍKOVÝ PRÁH VLOŽENÉ DŘEVĚNÉ ZATEPLENÉ KAZETY izolační dvojsklo $U_g = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$, ve složení 4/ 16 / 4 mm, plyn Ar, tepelná izolace dveří $U_d = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ bezpečnostní sklo	P L	1	
02		DVEŘE DŘEVĚNÉ VNĚJŠÍ VCHODOVÉ (Z HRANOLŮ EURO PROFIL 78), JEDNOKŘÍDLÉ, DO DŘEVĚNÉ RÁMOVÉ ZÁRUBNĚ, Z JEDNÉ TŘETINY PROSKLENÉ, JEMNÉ DĚLENÍ PROSKLENÍ NALEPENÝMI DŘEVĚNÝMI PŘÍČKAMI Z OBOU STRAN PROSKLENÍ A VLOŽENÝMI HLINÍKOVÝMI PŘÍČKAMI, LAZUROVANÉ, BARVA HNĚDÁ SVĚTLÝ ROZMĚR 800 x 2080 mm ZÁVĚSY 3D, CELOOBYVODOVÉ TĚSNĚNÍ, HLINÍKOVÝ PRÁH VLOŽENÉ DŘEVĚNÉ ZATEPLENÉ KAZETY izolační dvojsklo $U_g = 1 \text{ W/m}^2\text{K}$, ve složení 4/ 16 / 4 mm, plyn Ar, tepelná izolace dveří $U_d = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ bezpečnostní sklo	P L	1	