








Č. POL.	POPIS	MNOŽSTVÍ
o1	 <p>NÁHRADA OKEN DO PŮVODNÍCH STAVEBNĚ UPRAVENÝCH OTVORŮ 1150/1950MM, DŘEVĚNÉ ČTYŘKŘÍDLÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ KŘÍDLA, NÁTĚR SYNTETICKÝ RÁMY I KŘÍDLA: SLONOVÁ KOST NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNITŘNÍ PARAPET Z VERZALITOVÝCH DESEK</p>	10 KS
o2	 <p>NÁHRADA OKEN DO PŮVODNÍCH STAVEBNĚ UPRAVENÝCH OTVORŮ 840/1500MM, DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ KŘÍDLA, ČLENĚNÁ, NÁTĚR SYNTETICKÝ RÁMY ZVENČÍ: ČERVENOHNĚDÝ ODSŤÍN, KŘÍDLA, VNITŘNÍ RÁM: SLONOVÁ KOST NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNITŘNÍ PARAPET Z VERZALITOVÝCH DESEK</p>	6 KS
o3	 <p>NÁHRADA OKEN DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ 1060/1500MM, DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ KŘÍDLA, ČLENĚNÁ, NÁTĚR SYNTETICKÝ RÁMY ZVENČÍ: ČERVENOHNĚDÝ ODSŤÍN, KŘÍDLA, VNITŘNÍ RÁM: SLONOVÁ KOST NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNITŘNÍ PARAPET Z VERZALITOVÝCH DESEK</p>	11 KS
o4	 <p>NÁHRADA OKEN DO STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ A DO NOVĚ PROLOMENÝCH 1050/1550MM, DŘEVĚNÉ DVOUKŘÍDLÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ KŘÍDLA, NÁTĚR SYNTETICKÝ RÁMY I KŘÍDLA: SLONOVÁ KOST NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNITŘNÍ PARAPET Z VERZALITOVÝCH DESEK</p>	4 KS
o5	 <p>NÁHRADA OKEN DO PŮVODNÍCH STAVEBNĚ UPRAVENÝCH OTVORŮ 1320/1950MM, DŘEVĚNÉ ČTYŘKŘÍDLÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ KŘÍDLA, NÁTĚR SYNTETICKÝ RÁMY I KŘÍDLA: SLONOVÁ KOST NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNITŘNÍ PARAPET Z VERZALITOVÝCH DESEK</p>	4 KS
o6	 <p>NÁHRADA OKEN DO PŮVODNÍCH STAVEBNĚ UPRAVENÝCH OTVORŮ 1260/2000MM, DŘEVĚNÉ ČTYŘKŘÍDLÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ KŘÍDLA, NÁTĚR SYNTETICKÝ RÁMY ZVENČÍ: ČERVENOHNĚDÝ ODSŤÍN, KŘÍDLA, VNITŘNÍ RÁM: SLONOVÁ KOST NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNITŘNÍ PARAPET Z VERZALITOVÝCH DESEK Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO VÝRAZU STÁVAJÍCÍCH OKEN, NUTNO DODRŽET PROFILY RÁMŮ A KŘÍDEL STÁV. OKEN NA PODLAŽÍ U dvou oken budou spodní křídla mít neprůhledné sklo</p>	3 KS
o7	 <p>NÁHRADA OKEN DO PŮVODNÍCH STAVEBNĚ UPRAVENÝCH OTVORŮ 1200–1240/2000MM, DŘEVĚNÉ ČTYŘKŘÍDLÉ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO OTEVÍRAVÁ A SKLÁPĚCÍ KŘÍDLA, NÁTĚR SYNTETICKÝ RÁMY ZVENČÍ: ČERVENOHNĚDÝ ODSŤÍN, KŘÍDLA, VNITŘNÍ RÁM: SLONOVÁ KOST NOVÉ OPLECHOVÁNÍ PARAPETU, VNITŘNÍ PARAPET Z VERZALITOVÝCH DESEK Z DŮVODU ZACHOVÁNÍ VNĚJŠÍHO VÝRAZU STÁVAJÍCÍCH OKEN, NUTNO DODRŽET PROFILY RÁMŮ A KŘÍDEL STÁV. OKEN NA PODLAŽÍ OKNA VČETNĚ OCHRANNÝCH SÍTÍ, HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE</p>	13 KS

**POZNÁMKA:**

- před započatím výroby budou jednotlivá ostění oken a dveří oměřena na stavbě a rozměry budou přizpůsobeny skutečnosti na stavbě !!
- zobrazení na výpisu je pouze schematické !! pohled zvenčí)